

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201**18,0 V/4,0 Ah**

Dieser Akku-Profilnibbler mit langem Werkzeug eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug auf der Stelle um 360° gedreht werden.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
- Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
- Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
- Wendig, auch im Trapezblech

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug PN 201 (eingebaut), Stempel Standard (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box S2

**INFO**

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/164

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Hubzahl bei Nennlast	min ⁻¹	1530
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	mm	3
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	mm	2
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	mm	1,5
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	mm	1
Startloch-Ø	mm	24
Kleinster Radius	mm	50
Gewicht ohne Akku	kg	1,8
€/Stück	1250,00	(E055)
Bestell-Nr.	0197 0672	

Akku-Profilnibbler TruTool PN 201**18,0 V**

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

	€/Stück	990,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0674	

Ersatzteile für PN 201

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	5	256,70	0197 1225
Matrizen-Standard-Set	2	137,40	0197 1230
Matrizen-Standard-Set	5	307,30	0197 0565
Verschleißteile-Set	1	178,30	0197 1310
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	18,00	0197 1330
Verschleißplatten-Set	5	39,90	0197 1340

(E056)

Profilnibbler TruTool PN 200 Set

Leicht, schnell und wendig: Mit seinem langen Werkzeug eignet sich dieser Nibbler besonders für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei kann das Werkzeug bei Bedarf auf der Stelle um 360° gedreht werden. Mit ihrer Leistungsstärke ist die Maschine auf verschiedenste Blechdicken ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Mit kurzem und langem Werkzeug
- Quick & Easy: Werkzeugloser Stempel-, Werkzeug- und Schneidrichtungswechsel
- Für C-, L-, U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech
- Keine Einstellarbeiten am Werkzeug nötig
- Höchste Manövrierbarkeit, auch für schwer zugängliche Stellen
- 8 Werkzeugpositionen, 360° in 45°-Schritten

Leistung	W	550
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	1550
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,8
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	mm	3
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	mm	2
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	mm	1,5
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	mm	1
Kleinster Radius	mm	50
Startloch-Ø	mm	24
Gewicht nach EPTA	kg	1,8
€/Stück	1140,00	(E055)
Bestell-Nr.	0197 0655	

