

Kantenfräse TruTool TKA 700 45°

TRUMPF
Box

Mit dieser Metall-Kantenfräse lassen sich Bauteile mit sauberen Sichtkanten versehen, scharfe Kanten brechen oder Radien anbringen. Die gewünschte Fasenhöhe lässt sich schnell und werkzeuglos über eine Skalierung einstellen. Die Fräse arbeitet leise, schnell und vibrationsarm.

Produkteigenschaften:

- Für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- Geeignet für die Kleinteilbearbeitung von minimal 50 mm x 50 mm und maximal 300 mm x 300 mm
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, hierfür weitere Wendeplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- In Baustahl können im ersten Arbeitsgang Fasen bis zu 5 mm, mit einem zweiten bis 7 mm erzeugt werden
- Für Plasmageschnittene Bleche geeignet
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8390	
Fasenwinkel	°	45	
Fasenlänge Alu 250 N/mm ²	mm	10	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	3,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	2,3	
Kleinster Innenradius	mm	18	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	1450,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1012	

Lieferumfang: Maschine, 3 Wendeplatten (eingebaut), Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schutzbrille, TRUMPF Box M3



Wendeplatten für TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Typ ST	10	179,60	0197 1265
Typ CR	10	314,50	0197 1270
		(E056)	

Kantenfräse TruTool TKA 1500 45°

TRUMPF
Box

Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor.

Produkteigenschaften:

- Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten
- Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm
- Anschlagprisma sorgt für einfaches Einfahren ins Blech und dient gleichzeitig als Späneschutz
- Weitere Wendeplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6700	
Fasenlänge Alu 250 N/mm ²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	12	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	10	
Kleinster Innenradius	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	10	
	€/Stück	2980,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 1150	

Lieferumfang: Maschine, Anschlagprisma, 4 Wendeplatten für Stahl, Edelstahl und Aluminium (eingebaut), Wendeplattenhalter 45° (eingebaut), Box für Kleinteile, Schraubendreher-Set, Schutzbrille, Schmierfett G3 (100 g), TRUMPF Koffer



Wendeplatten für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Standard-Wendeplatte	10	489,20	0197 1480
Wendeplatte R3	10	549,50	0197 1490
		(E056)	

Wendeplattenhalter für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Produkteigenschaften:

- Zum Verrunden von Kanten
- Wendeplattenhalter Radius mit Laufrad Ø 36,2mm für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter Radius	649,90	0197 1500
	(E056)	