

Kantenfräse KFMV 17-15 F

NEU

in
metaBOX

metabo

Diese Metall-Kantenfräse ist auf Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung ausgelegt. Mit dem One-touch Controller verfügt sie über eine werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. Rastpunkte sorgen für kurze Einstellzeiten und schützen vor ungewolltem Verstellen der Frästiefe.

Produkteigenschaften:


- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten
- Führungsanschlag für eine gute Oberflächengüte bei der Bearbeitung grader Kanten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Seitliche Bleche zum Abführen der Späne

Lieferumfang: Maschine, 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 185 XL



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6200–12000
Fasenwinkel	°	0–90
Fasenbreite 45°	mm	21
Fasenhöhe 45°	mm	15
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	100
Gewicht nach EPTA	kg	6,3
€/Stück		2664,00 (E201)
Bestell-Nr.		0100 1833

Metall-Planfräse PFM 17

in
metaBOX

metabo

Diese Planfräse ermöglicht ein schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt und ohne Entstehung von Metallspänen.

Produkteigenschaften:

- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
- Schlanke Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 HM-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Torx-Schraubendreher T15, Schraubendreher SW4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW10, metaBOX



Konstantelektronik

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8000–12600
Fräsbreite	mm	25
Fräshöhe	mm	–1,5 bis 10
Frästiefeneinstellung (Stufe)	mm	0,1
Gewicht nach EPTA	kg	4,6
€/Stück		2758,00 (E201)
Bestell-Nr.		0157 0040

Magnetische Führungsschiene für Planfräse PFM 17

Produkteigenschaften:

- One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
- Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen



Länge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr. (E203)
360	2,2	447,00	0157 0050