

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°



Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
 - Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
 - Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
 - Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schräglungswinkel erhältlich
- Lieferumfang:** Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fett presse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	720
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	7
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	5,7
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	4
Blechstärke	mm	1–20
Kleinster Radius	mm	40
Gewicht nach EPTA	kg	5,3
€/Stück		2500,00 (E055)
Bestell-Nr.	0197 1007	

Messer für TruTool TKF 700

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
5	174,70 (E056)	0197 1275

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor



Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstäbe, mehrmals nachschleifbar
- Schräglungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 Sechskantschrauben, 2 Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fett presse, Einstellehre, TRUMPF Koffer



Leistung	W	2600
Spannung	V	230
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang		240/370
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	15/15
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	11/9
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	9/6
Blechstärke	mm	4–160
Kleinster Radius	mm	55
Gewicht nach EPTA	kg	19,5
€/Stück		5240,00 (E055)
Bestell-Nr.	0197 1110	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Leerlaufhubzahl 370 min⁻¹

Bestell-Nr.	€/Stück	4370,00	(E055)
0197 1077			

Stoßstahl für TruTool TKF 1100/1101/1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,80	0197 1280
Hochfest	2	148,20	0197 1285