

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100

Mit dieser Maschine lassen sich Auflageleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

Lieferumfang: Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 Sechskantschraubendreher



Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–8
Auflageleistendicke	mm	2–3,9
Schlackendicke	mm	25
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5
Gewicht nach EPTA	kg	16,3
	€/Stück	4800,00 (E055)
Bestell-Nr.		0197 1445

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	297,60	0197 1450
3–3,9	297,60	0197 1460

(E056)

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 200

NEU

Dieser robuste Auflageleisten-Reiniger ist insbesondere auch für Fiber-Laser mit einer hohen Leistung ausgelegt und entsprechend harter Schlacke konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Kunststoff-Handgriff
- Reinigungswerzeuge mit optionaler Vorschubunterstützung und Verschleißmarkierung
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung
- 250 mm breites Gleitblech für eine stabile Auflagefläche und Öffnungen zum Abtransport von Schlacke und Staub
- Langer Griff für mehr Reichweite

Lieferumfang: Maschine, Gleitblech (eingebaut), Griffstange, Fettresse gefüllt mit G1, 2 Werkzeuge 3 mm (eingebaut), 25 g Schmierfett G1

**Vorschubunterstützung für TruTool TSC 200**

NEU

Schlackendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
>15	1373,70 (E055)	0100 1830

(E055)

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 200

NEU

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	320,53	0100 1831
3–4	320,53	0100 1832

(E056)

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
max. Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	8
Auflageleistendicke	mm	2–4
max. Schlackendicke	mm	25
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5
Gewicht nach EPTA	kg	19,8
	€/Stück	5120,00 (E055)
Bestell-Nr.		0100 1829