

Ganzstahl-Tischzwinge GTR**Produkteigenschaften:**

- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

**Ganzstahl-Tischzwinge GTRH****Produkteigenschaften:**

- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene-nenbreite mm	Gleitschiene-nenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,50	5066 0012
160	60	13,5	6,5	20,00	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,60	5066 0030 (W519)

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene-nenbreite mm	Gleitschiene-nenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	48,40	5068 0016 (W519)

Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.

**Produkteigenschaften:**

- Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten



Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel

Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leeraufdrehzahl	min ⁻¹	4300
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71
Schrägstellung	°	0–45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
	€/Stück	303,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0882

Handkreissäge 5143R

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern DrehSchwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung



Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug

Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leeraufdrehzahl	min ⁻¹	2700
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60
Schrägstellung	°	0–60
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
	€/Stück	706,00 (E101)
Bestell-Nr.		0179 0877

Tauchsäge SP6000J1

MAKPAC

Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium.

Produkteigenschaften:

- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkaleinstellungen an gleicher Stelle

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leeraufdrehzahl	min ⁻¹	2200–6400
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40
Schrägstellung	°	-1–48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20
Gewicht nach EPTA	kg	4,1
	€/Stück	606,00 (E101)
Bestell-Nr.		0144 0090



• Winkelverstellung von -1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für -1°, 22,5°, 45°, 48°

- Anrei-Modus für ausrisselfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Sägeblatt-Arretierung

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, SPECIALIZED Sägeblatt Ø 165 x 20 48 Z, MAKPAC



Mit Führungsschiene

