

**Akku-Schlagschrauber GDS 18V-1000 Professional****18,0 V/8,0 Ah**

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.

**Produkteigenschaften:**

- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

**Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE18V Akkus 18V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx



Konstantelektronik

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	8,0
Leeraufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0–1750
Leeraufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0–2600
Drehmoment	Nm	1000
Losbrechmoment	Nm	1600
Schrauben-Ø		M14–M24
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht ohne Akku	kg	2,9
	€/Stück	733,00 (E001)
Bestell-Nr.	0175 0289	

**Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-1050 H Professional****18,0 V/8,0 Ah**

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.

**Produkteigenschaften:**

- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Drehzahlvorwahl

- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung
- LED-Arbeitslicht

**Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx



Konstantelektronik

Spannung	V	18
Kapazität	Ah	8,0
Leeraufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0–1750
Leeraufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0–2600
Drehmoment	Nm	1050
Losbrechmoment	Nm	1700
Schrauben-Ø	mm	M14–M24
Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Gewicht ohne Akku	kg	2,9
	€/Stück	733,00 (E001)
Bestell-Nr.	0175 0287	

**Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C Professional****18,0 V/4,0 Ah**

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle 2-in-1-Werkzeugaufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum.

**Produkteigenschaften:**

- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

**Lieferumfang:** Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, L-Boxx



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	4,0
Leeraufdrehzahl 1./2./3. Gang	min <sup>-1</sup>	0–2200/3300/4100
Leeraufschlagzahl	min <sup>-1</sup>	0–4100
Drehmoment	Nm	210
Losbrechmoment	Nm	370
Schrauben-Ø		M6–M16
Werkzeugaufnahme	mm	Innensechskant 6,3 + Außenvierkant 12,7
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2
Gewicht ohne Akku	kg	1,2
	€/Stück	499,00 (E001)
Bestell-Nr.	0175 0668	



Konstantelektronik

