



Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/70



Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS

NEU




Leerlaufdrehzahl	9000–28000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	max 8 mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	50 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,77 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	348,30	0100 1623
	(E028)	

Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS

NEU



Leerlaufhubzahl	2200–3500 min ⁻¹
Schneidspurbreite	5 mm
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit	5–8 m/min
Kleinster Kurvenradius	48 mm
Startloch-Ø	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,24 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	608,10	0100 1625
	(E028)	

Akku-Bleischere ABLS 18 1.6 E AS

NEU




Leerlaufhubzahl	2200–3500 min ⁻¹
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	1 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,44 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	515,20	0100 1626
	(E028)	

Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS

NEU




Leerlaufhubzahl	1000–1600 min ⁻¹
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,3 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	0,8 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	0,6 mm
Schneidspurbreite	4 mm
Startloch-Ø	19 mm
Kleinster Radius	15/20 mm
Gewicht ohne Akku	1,68 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	504,90	0100 1627
	(E028)	

Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS

NEU



Leerlaufhubzahl	850–1350 min ⁻¹
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm ²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm ²	1 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm ²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startloch-Ø	22 mm
Kleinster Radius	30/35 mm
Gewicht ohne Akku	1,71 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	546,20	0100 1628
	(E028)	

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS

NEU



Leerlaufdrehzahl	2400–7500 min ⁻¹
Fasenlänge 45°	5 mm
Fasenhöhe 45°	3,5 mm
Radius	2,5 mm
Auflagenteller-Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

	€/Stück	Bestell-Nr.
Verpackung		
L-BOXX	1111,40	0100 1629
	(E028)	