

## Akku-Baustrahler 4000 MA

Extrem robuster und leuchtstarker Akku-Strahler mit 4 Schaltstufen für den Einsatz auf Baustellen.

### Produkteigenschaften:

- Punktlicht 1 fest verbaute COB-LED, Lebensdauer ca. 30000 h
- Leuchtstärke in 4 Stufen (100/75/50/25 %) stufenlos einstellbar
- Metallgehäuse
- Kippschutz
- Abnehmbare Akkuschutzkappe
- Schutzart IP 65, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit 18 Volt Akkus verschiedener Hersteller (weitere Adapter optional erhältlich)

**Lieferumfang:** Strahler, 4 Akku-Adapter (Bosch, DeWalt, Makita, CAS und Milwaukee),

**ohne Akku, ohne Ladegerät**

18,0 V **NEU**

1 Handgeführte  
Elektrowerkzeuge



Spannung	V	18	
Lichtstrom	lm	4500/3375/2250/1125	
Farbtemperatur	K	6500	
Brenndauer/Ah	h	0,5–2	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme		M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	150 x 235 x 245	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	154,50	(W910)
Bestell-Nr.		<b>9044 0050</b>	

## Hybrid-Baustrahler 6050 MH

Leuchtstarker Hybrid-Strahler zum wahlweisen Betrieb mit 18 V Akku oder per Netzkabel in rauer Umgebung im Innen- und Außenbereich.

### Produkteigenschaften:

- Punktlicht 1 fest verbaute COB-LED, Lebensdauer ca. 30000 h
- Leuchtstärke in 4 Stufen (100/75/50/25 %) stufenlos einstellbar
- Metallgehäuse
- Kippschutz
- Abnehmbare Akkuschutzkappe
- Plugin-Kabelanschluss
- Stativmontage möglich
- Schutzart IP 65, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit 18 Volt Akkus verschiedener Hersteller (weitere Adapter optional erhältlich)

**Lieferumfang:** Strahler, 4 Akku-Adapter (Bosch, DeWalt, Makita, CAS und Milwaukee), 5 m Netzkabel,

**ohne Akku, ohne Ladegerät**

18,0/230 V **NEU**

Spannung	V	18/230	
Lichtstrom	lm	6200/4650/3100/1550	
Farbtemperatur	K	6500	
Brenndauer/Ah	h	0,4–1,4	
Schutzart		IP65	
Stativaufnahme	"	M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	160 x 260 x 265	
Gewicht ohne Akku	kg	3,26	
	€/Stück	216,00	(W910)
Bestell-Nr.		<b>9044 0055</b>	