

Akku-Schlagbohrschrauber DHP487Z

18,0 V



Kompakter, sehr kurzer Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen sowie Verschraubungen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht
- Überlastschutz
- Tiefenentladeschutz

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–500/1700	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–7500/25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	36/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/40	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	148,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1693	

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, Doppelbit PH/Schlitz, ohne Akku, ohne Ladegerät



Typ	Makita-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	0179 3704
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP486Z

18,0 V



Extra starker Akku-Schlagbohrschrauber für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Überlastschutz
- Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Tiefenentladeschutz

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–550/2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–8250/31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	290,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0516	


Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Seitengriff, Einhängebügel, Bithalter, PH/LS Doppelbit, 2 Schrauben M4 x 12, ohne Akku, ohne Ladegerät



Typ	Makita-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	0179 3704
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z

18,0 V



Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.

Produkteigenschaften:

- Regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–500/0–1900	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–7500/0–28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	141,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0634	

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, ohne Akku, ohne Ladegerät



Typ	Makita-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	0179 3704
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	