

Akku-Baustrahler DEADML809**18,0/230 V**

LED-Baustrahler mit 96 tageslichtweißen LED zur optimalen Ausleuchtung. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.

Produkteigenschaften:

- 96 LED mit je 1,05 W sorgen für bestmögliche Ausleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen
- Lichtabdeckung jeweils 10 m nach vorne und zu den Seiten
- Mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Leuchtdauer
- Korpus von -30° bis 210° vertikal verstellbar
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Spannung | V | 14,4–18/230 |
| Lichtstrom | lm | 10000/4000/2000 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 3800/1500/800 |
| Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah) | h | 8,5/4,5 |
| Stativaufnahme | | M8 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 5,4 |
| | €/Stück | 373,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0179 0402 |

Akku-Baustrahler DEADML811**18,0/230 V**

Dieser Akku-Baustrahler mit 30 tageslichtweißen LED eignet sich zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.

Produkteigenschaften:

- 30 LED mit je 1,05 W
- 3 Helligkeitsstufen
- Korpus von -30° bis 210° vertikal verstellbar
- Bis zu 13 Stunden Leuchtdauer im Low-Modus mit einer Akkuladung (18 V/6,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|---------------------------|---------|---------------|
| Spannung | V | 14,4–18/230 |
| Lichtstrom | lm | 3000/1500/750 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 1800/800/350 |
| Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah) | h | 3/7/13 |
| Stativaufnahme | | M8 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 3,8 |
| | €/Stück | 256,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0179 0403 |

Akku-Baustrahler ML003G**18,0/40,0 V**

Leistungsstarker Akku-Baustrahler zur ausdauernden Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

Produkteigenschaften:

- 20 LED mit je 0,6 W
- 2 Helligkeitsstufen
- Korpus um 240° vertikal verstellbar
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer im High-Modus mit einer Akkuladung (XGT 40 V/4,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|---------------------------|---------|---------------|
| Spannung | V | 18/40 |
| Lichtstrom | lm | 1100/450 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 1900/800 |
| Leuchtdauer (40 V/4,0 Ah) | h | 10/22 |
| Schutzart | | IP 65 |
| Stativaufnahme | | M8 |
| Gewicht ohne Akku | kg | 3,4 |
| | €/Stück | 174,00 (E101) |
| Bestell-Nr. | | 0179 0405 |

Akku-Baustrahler ML010G**18,0/40,0 V** **NEU**

Selbstauf richtender LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Produkteigenschaften:

- Einstellbare Leuchtstärke in drei Stufen
- Beleuchtungsbereich von 360°, 180° Rechts oder 180° Links
- Sehr helles Licht dank tageslichtweißen LEDs
- Wahlweise mit Netzkabel zu betreiben
- Bis zu 8 Baustrahler können miteinander verbunden werden

Lieferumfang: Strahler, Anschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät



| | | |
|---------------------------|---------|---------------|
| Spannung | V | 18/40 |
| Lichtstrom | lm | 1500–5500 |
| Beleuchtungsstärke | lx | 550/300/150 |
| Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah) | h | 16/8,5/4,5 |
| Stativaufnahme | | ohne |
| Gewicht ohne Akku | kg | 14 |
| | €/Stück | 549,00 (E102) |
| Bestell-Nr. | | 0100 1650 |