

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet.

Produkteigenschaften:

- MK-2-Spindel
 - Stufenlose Drehzahlregulierung
 - Unterspannungsauslöser
 - Thermischer Überlastschutz
 - Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
 - Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
 - Not-Aus-Schlagtaster
 - Tischhöhenverstellung über Zahnstange
 - Gewindeschneideeinrichtung
 - LED-Beleuchtung
 - Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten
- Lieferumfang:** Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Leistung	W	750
Spannung	V	230 (mit Frequenzumrichter)
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	30–3000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	100
Ausladung	mm	240
Bohr-Ø Stahl	mm	20
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	18
max. Gewindeschneidleistung		M12
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 340
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13/26
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	155–415
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 340
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 550
Säulen-Ø	mm	82
Abmessung (L x B x H)	mm	355 x 705 x 1065
Gewicht	kg	170
	€/Stück	4641,97 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0802

Schnellspannbohrfutter SBF-plus



Produkteigenschaften:

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrreihen



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		MK 2
Futter-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	85
Länge geschlossen	mm	97
	€/Stück	190,29 (W324)
Bestell-Nr.		3437 0001

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	100
Spannweite	mm	110
Schlitzabstand	mm	140
Gewicht	kg	9
	€/Stück	238,23 (W328)
Bestell-Nr.		3807 0100