

**Gehrungsbandsäge GBS 218 eco AutoCut**

Diese robuste Metallbandsäge mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit erlaubt Gehrungsschnitte bis 60° in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofile.

**Produkteigenschaften:**

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung aus Hartmetall
- Elektrische Kühlautomatik
- Schnellspannstock mit Schnellspannvorrichtung und Längenanschlag
- AutoCut-System mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter

**Lieferumfang:** Maschine, Maschinensockel



Leistung	W	1200
Spannung	V	400
Schnittgeschwindigkeit	m/min	35/70
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	220/150/90
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	210/150/90
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	230 x 185/ 150 x 210/90 x 100
Sägebandabmessung	mm	2455 x 27 x 0,9
Abmessung (L x B x H)	mm	1550 x 870 x 1740
Gewicht	kg	240
	€/Stück	3990,00 (E038)
Bestell-Nr.		<b>0194 0818</b>

**Bandsägeblatt PROFLEX M42**

HSS  
Bimetall

**Produkteigenschaften:**

- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschränkung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	€/ Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.
1735	13	0,65	8-11	20,40 <b>2766 8018</b>
2455	20	0,9	7- 9	29,90 <b>2766 8044</b>

(W261)

**Maschinenuntergestell****Produkteigenschaften:**

- Klappbar



€/Stück	120,00	(E039)
Bestell-Nr.	<b>0194 0812</b>	

**Premium-Kühlschmierstoff opta Cool 700 S****Produkteigenschaften:**

- Wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination
- Chlor-, bor- und aminfrei, sowie dichtungsverträglich
- Erfüllt die Anforderung der TRGS 611
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben
- Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung)



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	201,50 (W994)	<b>9833 0040</b>