

Presszange Modell M

Produkteigenschaften:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas (15-35 mm), Kupfer Gas (15-35 mm)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
12	157,50	0100 1266
15	157,50	0100 1267
18	157,50	0100 1268
22	157,50	0100 1269
28	157,50	0100 1270
35	157,50	0100 1271
42 (PZ-4G)	507,00	0100 1272
54 (PZ-4G)	507,00	0100 1273
(E080)		

Pressring Modell M

Produkteigenschaften:

- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z2 durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN

REMS


Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
42	685,00	0100 1274
54	685,00	0100 1275
(E080)		

Pressring S Modell M, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:

- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas
- Stufenlos schwenkbarer Pressring für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. RESMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
12	129,00	0100 1276
15	129,00	0100 1277
18	129,00	0100 1278
22	129,00	0100 1279
28	129,00	0100 1280
35	141,00	0100 1281
(E080)		

Presszange Modell V

Produkteigenschaften:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur V, z. B. für Viega Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Profipress G, Sanpress Inox G
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
12	157,50	0100 1282
15	157,50	0100 1283
18	157,50	0100 1284
22	157,50	0100 1285
28	157,50	0100 1286
35	157,50	0100 1287
42	367,00	0100 1288
54	377,00	0100 1289
(E080)		

Pressring S Modell V, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:

- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur V, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. REMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
12	129,00	0100 1290
15	129,00	0100 1291
18	129,00	0100 1292
22	129,00	0100 1293
28	129,00	0100 1294
35	141,00	0100 1295
(E080)		

Presszange Modell TH

Produkteigenschaften:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	190,00	0100 1296
20	190,00	0100 1297
26	190,00	0100 1298
32	190,00	0100 1299
(E080)		