



Presszange Modell UP

Produktbeschreibung:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur UP (16 - 32 mm) sowie U (40 - 50 mm), z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus, Uni Pipe Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	178,00	0100 1300
20	178,00	0100 1301
25	178,00	0100 1302
32	208,00	0100 1303
40	254,00	0100 1304
50	305,00	0100 1305
(E080)		

Presszange Modell G

Produktbeschreibung:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	190,00	0100 1306
20	190,00	0100 1307
26	202,00	0100 1308
32	215,00	0100 1309
40	279,00	0100 1310
50	292,00	0100 1311
(E080)		

Presszange Modell VP

Produkteigenschaften:

- Systemspezifische Presszange mit Presskontur VP, z. B. für Viega Fonterra, Sanfix, Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
14/15	189,00	0100 1312
16/17	189,00	0100 1313
20	189,00	0100 1314
25	189,00	0100 1315
32	209,00	0100 1316
(E080)		

Zwischenzange Z8

Produkteigenschaften:

- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



	€/Stück	Bestell-Nr.
für Pressringe S, 45° (PR-2B)	148,00	0100 1317
(E080)		

Zwischenzange Z2

Produkteigenschaften:

- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



	€/Stück	Bestell-Nr.
für Pressringe M 42/54	150,00	0100 1318
(E080)		

Trennzange M

Produkteigenschaften:

- Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
M8	249,00	0100 1319
M10	249,00	0100 1320
(E080)		