

Rohrtrennmaschine DueCento Basic

Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Stabile, verwindungsfreie Konstruktion mit 4 prismenförmig angeordneten
- Kugelgelagerte Laufrollen und robustes und wartungsfreies Getriebe
- Durchzugstarker Motor 1,2 kW mit Sicherheits-Fußschalter und Trenngeschwindigkeit 115 min⁻¹
- Mit Fahrgestell für einen einfachen Transport
- Zum rechtwinkligen, spanlosen und schweißgerechten Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfittingssysteme

Anwendung:

- Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl Ø 54–225 mm
- Gussrohr (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50 – 200
- Kunststoffrohr SDR 11 Wanddicke s ≤ 21 mm Ø 40–225 mm, Ø 1 1/4 – 8" u. a.

Lieferumfang: Maschine, 2 höhenverstellbaren Rohrauflagen für Ø 100–225 mm, ohne Schneidrad



| | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| Leistung | W | 1200 |
| Spannung | V | 230 |
| Leerlaufdrehzahl | min ⁻¹ | 115 |
| Rohr-Ø | mm | 225 |
| Gewicht | kg | 37 |
| | €/Stück | 2990,00 (E080) |
| Bestell-Nr. | | 0100 1363 |

Untergestell

Produkteigenschaften:

- Für Rohrtrennmaschine Cento

REMS


| | | |
|---------|---------------|------------------|
| Gewicht | €/Stück | Bestell-Nr. |
| kg | | |
| 10,5 | 225,00 (E080) | 0100 1364 |

Ersatz-Schneidrad für Rohrtrennmaschine


REMS

| Typ | für Typ | Einsatzgebiet | €/Stück | Bestell-Nr. |
|---------|--------------------|---|---------|------------------|
| Cu | Cento/ DueCento | für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer | 111,00 | 0100 1365 |
| Cu-INOX | Cento/ DueCento | für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl | 111,00 | 0100 1366 |
| St | Cento/ DueCento | für Stahlrohre, Gussrohre (SML) | 111,00 | 0100 1367 |
| V | Cento/ DueCento | für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 10 mm) | 111,00 | 0100 1368 |
| P | DueCento | für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 21 mm) | 146,00 | 0100 1369 |
| C-VF | Cento/ DueCento | für Rohre der Pressfitting-Systeme aus C-Stahl, mit Fase | 111,00 | 0100 1370 |

(E080)

Innen-Rohrentgrater für Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

Produkteigenschaften:

- Mit geschliffenen und gehärteten Stahlschneiden zum ratterfreien Arbeiten
- Zum schnellen, elektrischen Entgraten von Rohren mit Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

| | | |
|------------|---------------|------------------|
| für Rohr-Ø | €/Stück | Bestell-Nr. |
| mm | | |
| 28–108 | 345,00 (E079) | 0100 1371 |


REMS