

Entkalkungspumpe Calc-Push

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.

Produkteigenschaften:

- Für Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlwanlagen
- Geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure und Sulfaminsäure
- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min und nutzbares Behältervolumen 21 l
- Förderdruck $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar/15 psi, Förderhöhe ≤ 10 m
- Temperatur Entkalkungslösung: $\leq 50^\circ\text{C}$

Lieferumfang: Maschine, 2 PVC-Gewebeschläuche 1/2" x 2,3 m, 2 Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp 1/2" mit Verschlüssen, 2 Doppelnippel 3/8–1/2", 2 Doppelnippel 1/2"–3/4"

REMS



Leistung	W	165
Spannung	V	230
Gewicht	kg	9,2
€/Stück		859,00 (E079)

Bestell-Nr.

0100 1394

Füll- und Spüleinheit Solar-Push K 60

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

Produkteigenschaften:

- Stabiler, abnehmbarer 30-l-Kunststoffbehälter mit großer Öffnung, Schraubdeckel, Absperrhahn und Rücklaufanschluss mit Tauchrohr
- Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
- Geeignet für Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser und wässrige Lösungen
- Druck- und Rücklaufschläuche aus PVC 1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschläßen 3/4", temperaturbeständig bis 60°C
- In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter mit großem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände, im Kreislauf einfach erkennen
- Durchzugstarker Kondensatormotor mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz
- Zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen, ideal für Solaranlagen

Lieferumfang: Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung 1/2" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell

REMS



Leistung	W	940
Spannung	V	230
Temperatur der Flüssigkeit		$\leq 60^\circ\text{C}$
pH-Wert der Flüssigkeit		7–8
Förderdruck		0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Gewicht	kg	20,2
€/Stück		965,00 (E079)

Bestell-Nr.

0100 1395

Füll- und Spüleinheit Solar-Push I 80

- Ausführung wie vor, jedoch mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel bis zu einer Temperatur von 80°C

Bestell-Nr.	€/Stück	1180,00 (E079)
		0100 1396

Zubehör zu Füll- und Spüleinheit Solar-Control

Produkteigenschaften:

- Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen sowie zur Beseitigung von Verschlammung

REMS

Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 μm	109,00	0100 1397
Feinfilterbeutel 70 μm (10er-Pack)	92,10	0100 1398
Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeschlauch	302,00	0100 1399

(E080)

Feinfilterbeutel



Feinfilter mit Feinfilterbeutel



Umsteuerventil