

Schlagschrauber 9011M

9,5 mm 3/8"	Schnell- spann- system
----------------	------------------------------

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in begrenzten Räumen.

Produkteigenschaften:

- Kälteisolierter Handgriff
 - Abluftführung durch den Handgriff nach unten
 - Vibrationsarm
 - Extra kurz – nur 92 mm
 - Jumbo Hammer-Schlagwerk
 - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
 - Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
 - Schlauchdurchmesser 10 mm
 - Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	9,5
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6500
Lösedrehmoment max.	Nm	461
Anziehdrehmoment max.	Nm	461
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,42
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,24
	€/Stück	180,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0185

Schlagschrauber RR-15P

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system
-----------------	------------------------------

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb. Eine gute Qualität zu einem geringen Preis. Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.

Produkteigenschaften:

- Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
 - Kompakt und leicht
 - Leistung auf 4 Stufen einstellbar
 - Luftaustritt an der Vorderseite
- Lieferumfang:** Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6900
Lösedrehmoment max.	Nm	1250
Anziehdrehmoment max.	Nm	560
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	6,6
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,4
	€/Stück	87,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0015

Schlagschrauber 9012M-1

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system
-----------------	------------------------------

Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.

Produkteigenschaften:

- Ultrakompakte Bauweise (Baulänge 80 mm)
 - Vibrationsarm
 - Jumbo-Hammerschlagwerk
 - Kälteisolierender Handgriff
 - Abluftführung durch den Handgriff nach unten
 - Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
 - Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
 - Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm
- Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

**INFO**

Extra kurz – 80 mm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8800
Lösedrehmoment max.	Nm	1200
Anziehdrehmoment max.	Nm	678
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,27
	€/Stück	169,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0230

Schlagschrauber RRI-2100M

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system
-----------------	------------------------------

Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10% weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Kompakt und leicht
 - Schlagmechanismus Mechoneer
 - Leistung einstellbar, 2 Positionen
 - Luftaustritt durch den Handgriff
 - 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen
- Lieferumfang:** Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Lösedrehmoment max.	Nm	1850
Anziehdrehmoment max.	Nm	1000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	12
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2
	€/Stück	275,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 1177