

Schlagschrauber-Set MI-17MG-SK

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system	im Koffer
-----------------	------------------------------	--------------

TOKU 

Dieser Schlagschrauber ist auf den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie ausgelegt.

Produkteigenschaften:

- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
 - Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
 - Auf 4 Stufen einstellbar
 - Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft
- Lieferumfang:** Maschine, 5 Kraftstecknüsse (17/19/21/22/24 mm), Verlängerung mit Kugelsicherung, Koffer

**INFO**

Mit 5 Kraftstecknüssen

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	1450
Anziedrehmoment max.	Nm	650
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	10
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,5
	€/Stück	279,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0145

Schlagschrauber MI-17MG

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Kraftstecknüsse, ohne Verlängerung, ohne Koffer

	€/Stück	244,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0089

Schlagschrauber 9012SPC

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system
-----------------	------------------------------

Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.

Produkteigenschaften:

- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Verbesserter Ansprechmoment der Luftmotoren
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Kälteisolierter Handgriff
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7000
Lösedrehmoment max.	Nm	850
Anziedrehmoment max.	Nm	750
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	2,6
	€/Stück	225,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0260

Schlagschrauber M-17C

12,7 mm 1/2"	Schnell- spann- system
-----------------	------------------------------

TOKU 

Dieser Schlagschrauber aus Komposit eignet sich besonders gut für den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie.

Produkteigenschaften:

- Für Demontearbeiten
 - Enorme Schlagkraft
 - Kompakt und leicht
 - Twin Hammer-Schlagmechanismus
- Lieferumfang:** Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8800
Lösedrehmoment max.	Nm	1900
Anziedrehmoment max.	Nm	700
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	12
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,84
	€/Stück	279,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0082

HAZET**INFO**

Vibrationsarm