

Schlagschrauber 9013 MTT**NEU**

19,0 mm	Schnell- spann- system
3/4"	



Dieser Druckluft-Schlagschrauber ist mit einem Doppelhammer-Schlagwerk ausgestattet und reduziert die Arbeitsbelastung durch sein geringes Gewicht und kompakten Abmessungen. Perfekt für automotive und industrielle Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (3/4")
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8000
Lösedrehmoment max.	Nm	1890
Anziehdrehmoment max.	Nm	1300
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,5
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,7
	€/Stück	359,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 1887

Schlagschrauber RRI-2500M

19,0 mm	Schnell- spann- system
3/4"	



Dieser Kompositorschlagschrauber verfügt über hervorragende Gewichts-/Leistungsverhältnisse. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	2700
Anziehdrehmoment max.	Nm	2000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	16
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	3,5
	€/Stück	565,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0717

Schlagschrauber 9013 TT

19,0 mm	Schnell- spann- system
3/4"	



Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohen Lösemoment bei extra kurzer Bauweise mit zusätzlichem, um 360° verstellbarem Haltegriff (abnehmbar).

Produkteigenschaften:

- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5200
Lösedrehmoment max.	Nm	4100
Anziehdrehmoment max.	Nm	2170
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	4,5
	€/Stück	639,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 1430

Schlagschrauber MI-20PG

19,0 mm	Schnell- spann- system
3/4"	



Dieser Schlagschrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der MI-20G wurde für die De-/Montage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Ergonomisches Design
- Kompakt und Leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5000
Lösedrehmoment max.	Nm	2400
Anziehdrehmoment max.	Nm	1000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	15
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	3,9
	€/Stück	657,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 1273