

**Schlagschrauber RRI-3700M****NEU**

25,4 mm
1"



Dieser Kompositorschlagschrauber von RED ROOSTER verfügt über ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der RRI-3700M ist für die Montage und Demontage konzipiert. Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10 % weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.

**Produkteigenschaften:**

- Kompakte Gehäuselänge
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 3 Positionen
- Seitengriff um 180° drehbar
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen
- Optional mit langer Spindel erhältlich

**Lieferumfang:** Maschine

Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	4300
Lösedrehmoment max.	Nm	3120
Anziehdrehmoment max.	Nm	2300
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,3
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	6,8
	€/Stück	725,00 (E061)
Bestell-Nr.		<b>0100 1888</b>

**Mikro-Stabschleifer abgewinkelt 9032M-53**

Sehr kompakter Stabschleifer mit abgewinkelten Kopf zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

**Produkteigenschaften:**

- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2**Mikro-Stabschleifer gerade 9032MK**

Sehr kompakter Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

**Produkteigenschaften:**

- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	190
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	60000
Spannzangen-Ø	mm	3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,23
	€/Stück	112,00 (E068)
Bestell-Nr.		<b>0100 1432</b>

**Mini-Stabschleifer 9032 M-36**

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

**Produkteigenschaften:**

- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
- 150 mm lang mit 1500 mm Schlauchlänge
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
- Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück

**Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	186
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	70000
Spannzangen-Ø	mm	3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,5
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,23
	€/Stück	205,00 (E068)
Bestell-Nr.		<b>0100 1433</b>

Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	30000
Spannzangen-Ø	mm	3/6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	0,73
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,38
	€/Stück	159,00 (E068)
Bestell-Nr.		<b>0305 0490</b>