

Stabschleifer RRG-260RE

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Produkteigenschaften:

- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugeleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	176
Gewicht	kg	0,5
	€/Stück	78,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0058

Stabschleifer RRG-260REL

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Produkteigenschaften:

- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugeleistung einstellen
- Ausführung mit langer Welle

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	247
Gewicht	kg	0,7
	€/Stück	106,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0061

Stabschleifer gerade 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.

**Produkteigenschaften:**

- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Länge	mm	157
Gewicht	kg	0,4
	€/Stück	119,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0400

Stabschleifer MG-7206B

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in z. B. Gießereien konstruiert. Der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.

**Produkteigenschaften:**

- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung	W	380
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	23000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	5,0
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	164
Gewicht	kg	0,56
	€/Stück	161,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 0060

Stabschleifer MG-OA

Dieser Stabschleifer wurde speziell für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau entwickelt. Die sehr engen Toleranzen machen diese Maschine sehr effizient und geeignet für industrielle Anwendungen.

Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	6,2
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,45
	€/Stück	327,00 (E062)
Bestell-Nr.		0290 0280

Produkteigenschaften:

- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Luftauslass vorne

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

