

Graviergerät RRI-9010

Dieses Druckluftgraviergerät wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten und Reparaturabteilungen konzipiert. Wegen der hohen Frequenz schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien.

Produkteigenschaften:

- Mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich (0,2/0,35/0,5 mm)

Lieferumfang: Maschine, Graviernadel 0,35 mm



Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	36000
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	0,5
Gewicht	kg	0,25
€/Stück		198,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0700

Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter begrenzten Verhältnissen – ist dieser abgewinkelte Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kältesisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–20000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,23
Luftanschluss	"	1/4 IG
Länge	mm	155
Gewicht	kg	0,5
€/Stück		143,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0420

Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompaktwinkelschleifer eignet sich besonders für Schrubb- und Trennarbeiten.

Leistung	W	1040
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000
Schleifkörper-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14 x 2
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	17,4
Luftanschluss	"	1/4"
Gewicht	kg	1,9
€/Stück		289,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0710

Winkel-Stabschleifer RRG-2690

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

**Produkteigenschaften:**

- 90° Winkelauflösung
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	20000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,6
€/Stück		107,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0068

Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter begrenzten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

**Produkteigenschaften:**

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kältesisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf (zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- **Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2

Leistung	W	552
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–18000
Scheiben-Ø	mm	76
Werkzeugaufnahme	mm	10
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,9
Luftanschluss	"	1/4 IG
Länge	mm	207
Gewicht	kg	0,9
€/Stück		139,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0440

Produkteigenschaften:

- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz
- **Lieferumfang:** Maschine, Schutzhülle, Zusatzhandgriff



Scheiben-Ø 125 mm