

**Winkelschleifer RRI-G50HP25**

NEU

Dieser Winkelschleifer mit einer Leistung von 1870 W wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt. Die hohe Leistung gewährleistet den optimalen Einsatz von hochwertigen keramischen Schleifmitteln. Staub oder Späne beeinträchtigen die Lebensdauer des Werkzeugs nicht.

**Produkteigenschaften:**

- Drehzahlregler
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzaubenverstellung
- Schallgedämpfter Luftauslass nach hinten
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch



Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1870
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	12000
Schleifkörper-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	26
Luftanschluss	"	3/8
Gewicht	kg	1,83
	€/Stück	695,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0100 1889</b>

**Mini-Tellerschleifer 9033 M-11**

Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrostern, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

**Produkteigenschaften:**

- Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Länge: 126 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimiert für Spot Repair

**Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	18000
Schleifsteller-Ø	mm	50
Schleifsteller-Aufnahme		1/4"-UNF
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,4
Luftanschluss	"	1/4" IG
Gewicht	kg	0,44
	€/Stück	149,00 (E068)
Bestell-Nr.		<b>0305 0510</b>

**Exzenterorschleifer RRI-6150-5NV**

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzenterorschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.

**Produkteigenschaften:**

- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Geringes Gewicht
- Drehzahl einstellbar

**Lieferumfang:** Maschine



Schleifsteller-Ø 150 mm

Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	12000
Schleifsteller-Ø	mm	150
Hub	mm	5
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftbedarf	l/s	4,9
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,76
	€/Stück	227,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0645</b>

**Minischleifer-Set RRS-60152K**

Dieser Minischleifer hat eine ROLOC-Aufnahme. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen einfachen und robusten Aufbau.

**Produkteigenschaften:**

- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leicht

**Lieferumfang:** Maschine, Schleifscheiben (je 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120), Koffer



Mit 30 Schleifscheiben

Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	15000
Schleifsteller-Ø	mm	50
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,9
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,54
	€/Stück	163,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0517</b>

**Minischleifer RRS-60152**

• Ausführung wie vor, jedoch ohne Schleifscheiben, ohne Koffer

	€/Stück	113,00
Bestell-Nr.		<b>0290 0515</b>