

Balancer

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen, mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.



| Typ | Traglast kg | max. Seil- auszug m | Gewicht kg | €/ Stück | Bestell-Nr. |
|---------|-------------|---------------------|------------|----------|-------------|
| | | | | (E027) | |
| Typ I | 0,5– 1,5 | 0,9 | 0,35 | 75,60 | 0192 0910 |
| Typ I | 1,5– 2,5 | 0,9 | 0,35 | 53,04 | 0192 0920 |
| Typ II | 1 – 3 | 2 | 3,2 | 205,10 | 0192 0930 |
| Typ II | 2,5– 5 | 2 | 3,2 | 215,80 | 0192 0940 |
| Typ II | 3,5– 6,5 | 2 | 3,2 | 233,00 | 0192 0942 |
| Typ II | 4,5– 9 | 2 | 3,2 | 248,20 | 0192 0945 |
| Typ II | 7,5–11 | 2 | 3,2 | 261,10 | 0192 0950 |
| Typ II | 10 –14 | 2 | 3,2 | 247,80 | 0192 0955 |
| Typ II | 13,5–17 | 2 | 3,2 | 278,40 | 0192 0953 |
| Typ III | 13 –25 | 1,9 | 11,2 | 786,60 | 0192 0965 |

Produkteigenschaften:

- Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
- Kompakte Bauweise
- Einfaches Handling

**Lackierpistole FSP-AZ 3**

Flexibel: Für kleinste bis größere Flächen kann der Farbstahl von Rund- auf Breitstrahl stufenlos eingestellt werden. Speziell geeignet für den Modellbau, die Karosserie-instandhaltung und kleine Ausbesserungsarbeiten.

**Produkteigenschaften:**

- Geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösungsmittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl
- Geeignet zur Verarbeitung unterschiedlichster Materialien durch Düsen-Sortiment von 0,5 bis 1,2 mm Ø
- Anti-Haft-Beschichtung sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung

Lieferumfang: Pistole, Düse-Ø 0,5 mm, Fließbecher 0,25 l



| | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|
| Düsen-Ø | mm | 0,5 | |
| Luftbedarf | l/min | 130–200 | |
| Arbeitsdruck | bar | 2–4 | |
| Fließbecher | l | 0,25 | |
| Gewicht | kg | 0,27 | |
| | €/Stück | 268,00 | (E054) |
| Bestell-Nr. | | 0261 0127 | |

Kartuschenpistole KTP 310 DR

Für alle handelsüblichen 310-ml-Kartuschen lässt sich diese Kartuschenpistole verwenden.

Produkteigenschaften:

- Arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten
- Einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung
- Optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem



| | | | |
|---------------|---------|-----------|--------|
| Betriebsdruck | bar | 10 | |
| Luftbedarf | l/min | 60 | |
| Gewicht | kg | 0,46 | |
| | €/Stück | 148,00 | (E054) |
| Bestell-Nr. | | 0261 0142 | |

**Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5**

Diese Spritzpistole eignet sich zur Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien – dank einer speziellen Farbdüse und einer Nadel aus Edelstahl.

**Produkteigenschaften:**

- Ermüdfreies Arbeiten durch geringes Gewicht
- Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich
- Besonders geeignet für große Flächen
- Feinstes Zerstäubung
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 1,5 mm, Fließbecher 0,6 l



| | | | |
|--------------|---------|-----------|--------|
| Düsen-Ø | mm | 1,5 | |
| Luftbedarf | l/min | 200–300 | |
| Arbeitsdruck | bar | 2–3 | |
| Fließbecher | l | 0,6 | |
| Gewicht | kg | 0,52 | |
| | €/Stück | 202,00 | (E054) |
| Bestell-Nr. | | 0261 0135 | |

Reifenfüllmessgerät RF-RM – ungeeicht

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.

**Produkteigenschaften:**

- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht

Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen



| | | | |
|------------------|---------|-----------|--------|
| Arbeitsdruck | bar | 7 | |
| Manometer-Ø | mm | 60 | |
| Manometeranzeige | bar | 0–12 | |
| Schlauchlänge | m | 0,41 | |
| Gewicht | kg | 0,4 | |
| | €/Stück | 37,00 | (E054) |
| Bestell-Nr. | | 0261 0146 | |