

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel**Produkteigenschaften:**

- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel**
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	98,01	9440 0171
6,5	10	69	7,5	119,71	9440 0176
6,5	10	69	10	146,51	9440 0181
8	12	82	6	131,91	9440 0186
8	12	82	7,5	149,29	9440 0191
8	12	82	10	176,88	9440 0196

(W961)


RIEGLER
Druckluft und Pneumatik
Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker**Produkteigenschaften:**

- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	121,44	9478 0171
6,5	10	69	7,5	143,17	9478 0176
6,5	10	69	10	169,96	9478 0181
8	12	82	6	155,25	9478 0186
8	12	82	7,5	172,66	9478 0191
8	12	82	10	200,27	9478 0196

(W961)


RIEGLER
Druckluft und Pneumatik
Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.

Produkteigenschaften:

- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklauffedern aus Stahl
- Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde 1/4" AG
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich



Schlauchlänge	m	9
Arbeitsdruck max.	bar	15
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Abmessung (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275
Gewicht	kg	3,4
€/Stück		184,00
Bestell-Nr.		0045 0490

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Ausführung wie vor, jedoch mit max. Arbeitsdruck 10 bar und 12 m Schlauchlänge

€/Stück	210,00	(W972)
Bestell-Nr.	0045 0495	

Schlauchaufroller SA 312

Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.


metabo
Produkteigenschaften:

- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss



Schlauchlänge	m	12
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1
Arbeitsdruck max.	bar	12
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Gewicht	kg	8
€/Stück		269,00
Bestell-Nr.		9459 1015