

Kompressor UniMaster UNM 580-15-90 D



Dieser Kompressor ist gut zu manövrieren und zu transportieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterderdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	580
Füllleistung	l/min	470
Betriebsdruck	bar	15
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015
Gewicht	kg	111
€/Stück		2312,00 (E053)
Bestell-Nr.		0250 0435



Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



INFO

15 bar

Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D



Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterderdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	660
Füllleistung	l/min	520
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 495 x 1015
Gewicht	kg	102
€/Stück		1957,00 (E053)
Bestell-Nr.		0250 0450

Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 DX



Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe.

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterderdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang:

Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, Gummi-Anschlusskabel 4 m



Leistung	W	4000
Spannung	V	400
Ansaugleistung	l/min	660
Füllleistung	l/min	520
Betriebsdruck	bar	10
Behältervolumen	l	90
Abmessung (L x B x H)	mm	1100 x 505 x 1015
Gewicht	kg	106
€/Stück		2215,00 (E053)
Bestell-Nr.		0250 0460