

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 30/1 Tact Te H

Mit einer Filtrationseffizienz von 99,995 % eignet sich dieser Nass- und Trockensauger zur Beseitigung gesundheitsgefährdender Stäube der Staubklassen L, M und H.

Produkteigenschaften:

- Zugelassen zur Asbestsanierung, zur Beseitigung von asbesthaltigen und anderen gesundheitsgefährdenden und krebserregenden Stoffen
- Doppelfiltration zur Beseitigung großer Staubmengen
- Automatischer Filterabreinigung Tact
- Antistatik-System inklusive leitender Zubehörteile
- Gerätetestekdose mit Automatikanlauf

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 35 mm mit Krümmer, 2 Edelstahl-Saugrohre 550 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Vlies-Filtertüte, PTFE-HEPA-Flachfaltenfilter (Glasfaser), Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

KÄRCHER
makes a difference



Leistung	W	1380
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4440
max. Unterdruck	mbar	273
Behältervolumen	l	30
Staubklasse	H	
Nennweite Ø	mm	35
Saugschlauchlänge	m	4
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580
Gewicht	kg	14,4
	€/Stück	969,00 (E046)
Bestell-Nr.		0222 1070

INFO

BG Bau Förderung,
Gerätetestekdose mit Automatikanlauf,
Antistatik

**Nass-/Trocken-Sicherheitssauger
NT 30/1 Tact Te M**

- Ausführung wie vor, jedoch mit Staubklasse M

€/Stück	849,00	(E046)
Bestell-Nr.		0222 1060

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger NT 50/1 Tact Te M

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: Dieser besonders mobile Nass-/Trockensauger ist mit einem 50-Liter-Behälter und verstellbaren Schubbügel ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Automatische Filterabreinigung Tact
- Sensorgesteuerte Elektronik für bestmögliche Filterabreinigung und permanent hohe Saugleistung
- Elektronische Volumenstromüberwachung
- Komplettes Antistatik-System inklusive leitender Zubehörteile
- Gerätetestekdose mit Automatikanlauf
- Kühlluftfiltration

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Edelstahl-Saugrohre 550 mm, Nass-/Trockenbodendüse, Fugendüse, Vlies-Filtertüte, PES-Flachfaltenfilter, Ablassschlauch, Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

KÄRCHER
makes a difference



Leistung	W	1380
Spannung	V	230
Luftmenge	l/min	4440
max. Unterdruck	mbar	273
Behältervolumen	l	50
Staubklasse	M	
Nennweite Ø	mm	35
Saugschlauchlänge	m	4
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045
Gewicht	kg	18,3
	€/Stück	1030,00 (E046)
Bestell-Nr.		0222 1080

INFO

BG Bau Förderung,
Gerätetestekdose mit Automatikanlauf,
Antistatik