

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

INOX

Für den Dauerbetrieb geeignet: Sind große Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser zu fördern, kommt diese Drainagepumpe zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
 - Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
 - Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
 - Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
 - Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Lieferumfang:** Pumpe, Schwimmerschalter

metabo**INFO**

Schmutzwasser geeignet

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Leistung | W | 1850 |
| Spannung | V | 230 |
| Fördermenge | l/h | 28000 |
| Förderhöhe | m | 17 |
| Eintauchtiefe | m | 7 |
| Druck | bar | 1,7 |
| Druckanschluss | " | IG 1 1/2 |
| Korngröße | mm | 10 |
| Pumpengehäuse | | Edelstahl |
| Gewicht | kg | 18,5 |
| | €/Stück | 1138,00 (E204) |
| Bestell-Nr. | | 0400 0580 |

Ablaufgarnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen**Produkteigenschaften:**

- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyester-Garn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Kragenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden

metabo

| | | |
|---------------------|---------|------------------|
| Länge | m | 15 |
| Innen-Ø | mm | 52 |
| Arbeitsdruck | bar | 10 |
| Berstdruck | bar | 30 |
| Temperaturbeständig | °C | 0-60 |
| | €/Stück | 114,00 (E205) |
| Bestell-Nr. | | 0400 0620 |

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

INOX

Diese Pumpe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten:

Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten eignet sie sich ebenso wie zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Ausgelegt ist sie auf sehr großes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 50 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
 - Pumpengehäuse aus Edelstahl
 - Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
 - Für den Dauerbetrieb geeignet
 - Überlastschutz
 - Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
 - Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Lieferumfang:** Pumpe, Schwimmerschalter

metabo**INFO**

Schmutzwasser geeignet

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| Leistung | W | 1470 |
| Spannung | V | 230 |
| Fördermenge | l/h | 28000 |
| Förderhöhe | m | 12 |
| Eintauchtiefe | m | 7 |
| Druck | bar | 1,2 |
| Druckanschluss | " | IG 2 |
| Korngröße | mm | 50 |
| Pumpengehäuse | | Edelstahl |
| Gewicht | kg | 19,3 |
| | €/Stück | 992,00 (E204) |
| Bestell-Nr. | | 0400 0600 |

Storzcupplung 1 1/2" mit Rohr**Produkteigenschaften:**

- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzcupplung

Bestehend aus:

- Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
- Rohrnickel 1 1/2" AG x 1 1/2" AG

metabo

| Typ | Rohrlänge mm | €/Stück | Bestell-Nr. |
|---------------------|--------------|---------|------------------|
| für DP 28-10 S Inox | 100 | 29,30 | 0400 6010 |
| für PS 18000 SN | 300 | 34,90 | 0400 6013 |

Storzcupplung mit Außengewinde**Produkteigenschaften:**

- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzcupplung
- C = 2"

metabo

| Ausführung | €/Stück | Bestell-Nr. |
|------------|---------|------------------|
| 1 1/2" AG | 17,30 | 0400 6015 |
| 2" AG | 22,20 | 0400 0625 |