

Automatik-Tauchdruckpumpe TDPA 6200/4 Inox

NEU

INOX

Diese Automatik-Tauchdruckpumpe eignet sich für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:

- 4-stufiges Pumpenlaufwerk für konstant hohen Druck
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Geeignet für die Bewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Ablassseil


INFO

Mit Autostart-Funktion bei Wasseranforderung

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6200
Förderhöhe	m	47
Eintauchtiefe	m	12
Druck	bar	4,7
Druckanschluss	"	IG 1
Korngröße	mm	1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	8,2
€/Stück		329,00 (E204)

Bestell-Nr.

0100 1926

Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter


INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	450
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	7500
Förderhöhe	m	5
Eintauchtiefe	m	5
Druck	bar	0,5
Druckanschluss	"	IG 1 1/4
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	4,8
€/Stück		161,00 (E204)

Bestell-Nr.

0400 0135

Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

Kombination: Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser wird diese Tauchpumpe benutzt. Gedacht ist sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller. Grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße lassen sich im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe bewältigen.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Im Klarwasserbetrieb flachsaugend bis 1 mm
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter


INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	970
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	16000
Förderhöhe	m	9,5
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	0,95
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	30
Pumpengehäuse		Kunststoff
Gewicht	kg	7,8
€/Stück		243,00 (E204)

Bestell-Nr.

0400 0255

Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

- Ausführung wie vor, jedoch mit 770 W Leistung, 14000 l/h max. Fördermenge und 8,5 m max. Förderhöhe, max. Korngröße 20 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	208,00 (E204)
0400 0250		