

**Gartenpumpe P 4500 Inox**

INOX

**metabo**

Die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sich mit dieser Pumpe erledigen. Sie dient auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

**Produkteigenschaften:**

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

**Lieferumfang:** Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	4500
Förderhöhe	m	48
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	4,8
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	10,6
	€/Stück	231,00 (E204)
Bestell-Nr.		<b>0400 0318</b>

**Gartenpumpe P 6000 Inox**

INOX

**metabo**

Diese Gartenpumpe verfügt mit der Metabo Pump Protection über einen automatischen Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige. Er dient dem Schutz der Pumpe und sorgt für hohe Anwendersicherheit.

**Produkteigenschaften:**

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

**Lieferumfang:** Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	6000
Förderhöhe	m	55
Ansaughöhe	m	8
Druck	bar	5,5
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1
Laufräder		5
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	12,7
	€/Stück	356,00 (E204)
Bestell-Nr.		<b>0400 0325</b>

**Gartenpumpe P 9000 G**

Gartenbewässerung und Grundwasserförderung: Diese Pumpe ist flexibel einsetzbar. Zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sie sich ebenfalls verwenden.

**Produkteigenschaften:**

- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

**Lieferumfang:** Pumpe, Gewindedichtband

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	9000
Förderhöhe	m	51
Ansaughöhe	m	9
Druck	bar	5,1
Druckanschluss	"	IG 1
Sauganschluss	"	IG 1 1/4
Laufräder		1
Pumpengehäuse		Grauguss
Gewicht	kg	25,1
	€/Stück	442,00 (E204)
Bestell-Nr.		<b>0400 0340</b>

**metabo**