


Kernbohrer HSS Vario PLUS, kurz

Beschreibung:

- Mit 19 mm Weldonschaft (¾")
- Innenbohrung 6,35 mm
- Vario PLUS-beschichtet
- **30 mm Schnitttiefe**



Anwendung:

- Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme
- Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
- Der Kernbohrer zerspannt im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamfläche
- Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL		
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC
V _c [m/min]	20	-	-	-	-	-	20	20	-	25	20	-	-	-	-	-
	25	15	-	-	-	-	25	25	-	25	20	-	-	-	-	-
	25	15	-	-	-	-	25	25	-	25	20	-	-	-	-	-
	30	20	15	17	17	-	25	25	-	30	25	-	-	-	-	-
	25	20	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis
5005710.1200	12 mm	21,90	5005710.2500	25 mm	36,70	5005710.3800	38 mm	67,60
5005710.1300	13 mm	22,90	5005710.2600	26 mm	35,90	5005710.3900	39 mm	69,40
5005710.1400	14 mm	21,00	5005710.2700	27 mm	38,90	5005710.4000	40 mm	72,20
5005710.1500	15 mm	24,60	5005710.2800	28 mm	40,00	5005710.4100	41 mm	75,70
5005710.1600	16 mm	25,20	5005710.2900	29 mm	41,00	5005710.4200	42 mm	79,20
5005710.1700	17 mm	26,20	5005710.3000	30 mm	43,90	5005710.4300	43 mm	81,90
5005710.1800	18 mm	24,40	5005710.3100	31 mm	45,30	5005710.4400	44 mm	86,50
5005710.1900	19 mm	27,60	5005710.3200	32 mm	46,20	5005710.4500	45 mm	89,60
5005710.2000	20 mm	29,20	5005710.3300	33 mm	48,50	5005710.5000	50 mm	102,00
5005710.2100	21 mm	30,90	5005710.3400	34 mm	56,10	5005710.5500	55 mm	133,50
5005710.2200	22 mm	30,50	5005710.3500	35 mm	62,20	5005710.6000	60 mm	151,00
5005710.2300	23 mm	33,20	5005710.3600	36 mm	66,00			(W147)
5005710.2400	24 mm	34,30	5005710.3700	37 mm	66,80			

Kernbohrer HSS Vario PLUS, lang

Beschreibung:

- Mit 19 mm Weldonschaft (¾")
- Innenbohrung 6,35 mm
- Vario PLUS-beschichtet
- **55 mm Schnitttiefe**



Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis	Artikelnr.	Ø mm	Preis
5005711.1200	12 mm	24,30	5005711.2500	25 mm	50,90	5005711.3800	38 mm	79,90
5005711.1300	13 mm	26,20	5005711.2600	26 mm	51,00	5005711.3900	39 mm	81,60
5005711.1400	14 mm	27,50	5005711.2700	27 mm	55,60	5005711.4000	40 mm	84,30
5005711.1500	15 mm	31,70	5005711.2800	28 mm	57,20	5005711.4100	41 mm	86,70
5005711.1600	16 mm	34,70	5005711.2900	29 mm	58,70	5005711.4200	42 mm	88,20
5005711.1700	17 mm	35,60	5005711.3000	30 mm	62,20	5005711.4300	43 mm	90,20
5005711.1800	18 mm	34,40	5005711.3100	31 mm	64,50	5005711.4400	44 mm	92,50
5005711.1900	19 mm	40,30	5005711.3200	32 mm	65,70	5005711.4500	45 mm	96,30
5005711.2000	20 mm	42,60	5005711.3300	33 mm	67,00	5005711.5000	50 mm	112,00
5005711.2100	21 mm	43,70	5005711.3400	34 mm	68,40	5005711.5500	55 mm	151,50
5005711.2200	22 mm	43,50	5005711.3500	35 mm	72,20	5005711.6000	60 mm	174,50
5005711.2300	23 mm	46,80	5005711.3600	36 mm	75,70			(W147)
5005711.2400	24 mm	48,70	5005711.3700	37 mm	78,00			