

# Aluminium- und Holz-Leitern




## Holzstufen-Stehleiter, beidseitig begehbar



### Beschreibung:

- Holme und Stufen aus astfreier Kiefer
- 85 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Verzapfte Stufen-/Holmverbindung,
- Dadurch glatte Holmoberfläche
- Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
- Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
- Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
- Integriertes Griffloch
- Rutsichere Leiterschuhe
- Stufenabstand: 230 mm
- Holmhöhe: 65 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Artikelnr.	Arbeits- höhe bis ca. m	Stufen- anzahl	Länge	Schritt- länge	Untere Außen- breite	Obere Außen- breite	Gewicht	Aktionspreis
7511956.0100	2,35	2 x 3	0,78 m	0,62 m	0,44 m	0,39 m	5,4 kg	<b>77,52</b>
7511956.0200	2,5	2 x 4	1 m	0,77 m	0,48 m	0,39 m	7,2 kg	<b>85,68</b>
7511956.0300	2,7	2 x 5	1,23 m	0,95 m	0,51 m	0,39 m	9 kg	<b>97,92</b>
7511956.0400	3	2 x 6	1,49 m	1,16 m	0,56 m	0,39 m	10,8 kg	<b>106,08</b> (9000)



## Aluminium-Klapptreppe mit Haltebügel

### Beschreibung:

- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Klappbare Haltebügel mit praktischer Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 125 mm tief
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Artikelnr.	Arbeits- höhe bis ca. m	Stufen- anzahl	Höhe oberste Stufe	Gesamt- höhe	Außen- breite	Schritt- länge	Gewicht	Aktionspreis
7501278.0030	2,7	3	0,64 m	125,5 m	0,55 m	0,82 m	9 kg	<b>206,72</b>
7501278.0040	2,9	4	0,86 m	147,5 m	0,57 m	1,1 m	11,5 kg	<b>250,24</b>
7501278.0050	3,1	5	1,1 m	171,5 m	0,59 m	1,39 m	13,5 kg	<b>291,04</b> (9000)

