

Aluminiumtraverse und Gerüste



Alumium-Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

Beschreibung:

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
- **Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.**



Ohne Einhängetrift!

Artikelnr.	Arbeits- höhe bis ca. m	Spros- senan- zahl	Länge Anlege- leiter	Länge Stehlei- ter	Höhe Arbeits- bühne	Länge Arbeits- bühne	Gewicht	Aktionspreis
7504784.0100	3,05 – 4,20	4x3	1,95 – 3,10 m	0,98 – 1,50 m	0,5 m	1,03 x 0,50 x 0,19 m	11,6	287,64
7504784.0150	3,60 – 5,30	4x4	2,50 – 4,20 m	1,28 – 2,00 m	0,56 m	1,30 x 0,65 x 0,19 mm	14,4	335,92
7504784.0200	4,20 – 6,40	4x5	3,10 – 5,30 m	1,53 – 2,55 m	0,63 m	1,59 x 0,63 x 0,19 m	16,5	390,32
7504784.0300	4,70 – 7,50	4x6	3,60 – 6,40 m	1,83 – 3,10 m	0,7 m	1,86x0,70 x0,21 m	20,6	461,04 (9000)



Aluminium-Klappgerüst

Beschreibung:

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Türegängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,0 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca. m	Gerüst- höhe	Plattform- höhe	Plattformgröße	Gewicht	Aktionspreis
7504706.0100	3	1,72 m	0,99 m	1,80 x 0,75 m	36 kg	548,76
7504706.0200	3	1,72 m	0,99 m	1,80 x 1,35 m	54 kg	852,04 (9000)

