

Anschlagpunkte



Anschlagwirbel, GÜTEKLASSE 8

- **Beschreibung:**
- 360° drehbar
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung
- Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)



Artikelnr.	D x L	Tragfähigkeit bei 90°	Gewicht	Preis
7507273.0100	M 10 x 18	300 kg	0,48 kg	69,40
7507273.0200	M 12 x 18	500 kg	0,5 kg	65,30
7507273.0300	M 16 x 20	1.120 kg	0,53 kg	68,10
7507273.0400	M 20 x 30	2.000 kg	1,05 kg	78,00
7507273.0500	M 24 x 30	3.150 kg	1,63 kg	105,50
7507273.0600	M 30 x 35	5.300 kg	2,23 kg	147,50
7507273.0700	M 30 x 35	8.000 kg	4,72 kg	209,00
7507273.0810	M 36 x 50	10.000 kg	4,94 kg	189,00

(B456)



Ringschraube - fix, GÜTEKLASSE 8

- **Beschreibung:**
- Hochfest
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)



Artikelnr.	D x L	Tragfähigkeit bei 90°	Gewicht	Preis
7507904.0100	M 6 x 13	400 kg	0,09 kg	9,60
7507904.0200	M 8 x 13	800 kg	0,09 kg	10,90
7507904.0300	M 10 x 17	1.000 kg	0,11 kg	12,80
7507904.0400	M 12 x 21	1.600 kg	0,27 kg	14,70
7507904.0500	M 14 x 21	3.000 kg	0,29 kg	15,25
7507904.0600	M 16 x 27	4.000 kg	0,31 kg	15,25
7507904.0700	M 18 x 27	5.000 kg	0,84 kg	32,60
7507904.0800	M 20 x 30	6.000 kg	0,86 kg	32,60

(B456)



Ringmutter - fix, GÜTEKLASSE 8

- **Beschreibung:**
- Hochfest
- Sicherheitsfaktor: 4 (in alle Richtungen der Traglast)



Artikelnr.	D	Tragfähigkeit bei 90°	Gewicht	Preis
7508186.0006	M 6	400 kg	0,10 kg	8,60
7508186.0008	M 8	800 kg	0,10 kg	9,80
7508186.0010	M 10	1.000 kg	0,10 kg	11,60
7508186.0012	M 12	1.600 kg	0,26 kg	12,95
7508186.0014	M 14	3.000 kg	0,26 kg	13,10
7508186.0016	M 16	4.000 kg	0,26 kg	13,50
7508186.0018	M 18	5.000 kg	0,75 kg	24,30
7508186.0020	M 20	6.000 kg	0,75 kg	26,10

(B456)

„McBull®“-Kettengehänge (Güteklasse 8) werden wie folgt ausgeliefert:

- Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel
- Als Verkürzungseinheiten werden gemäß den berufsgenossenschaftlichen Empfehlung von 6-16 mm Verkürzungsklauen mit Sicherung bzw. von 20 – 26 mm Verkürzungshaken mit einer Taschentiefe des 5-fachen Kettendurchmessers geliefert. (Wir können auf Ihren Wunsch natürlich auch Verkürzungsklauen und -haken ohne Sicherung verwenden!!!)
- Jedes Gehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte
- An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette (damit die wiederkehrenden Prüfungen einfacher nachvollzogen werden können)