

Beschreibung:

- M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
- Vakuumhartgelötete Diamanten für eine lange Lebensdauer und schnellen Bohrfortschritt
- Seitliche Aussparungen zur einfachen Entfernung des Bohrkerns
- Zur Trockenanwendung entwickelt, keine extra Kühlung erforderlich
- Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
- Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese/Feinsteinzeug/Granitplatte empfohlen
- In der Regel max. 2 cm Granitplatten/Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden
- Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese abkühlt!
- Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5005562.0060	6 x 64 mm	33,30
5005562.0080	8 x 64 mm	36,40
5005562.0100	10 x 64 mm	38,40
5005562.0120	12 x 64 mm	41,40
5005562.0140	14 x 64 mm	42,80
5005562.0180	18 x 91 mm	44,60
5005562.0200	20 x 91 mm	45,90
5005562.0250	25 x 91 mm	55,00
5005562.0320	32 x 91 mm	61,00

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5005562.0350	35 x 91 mm	62,50
5005562.0400	40 x 91 mm	73,50
5005562.0450	45 x 91 mm	81,50
5005562.0500	50 x 91 mm	88,00
5005562.0550	55 x 91 mm	89,50
5005562.0600	60 x 91 mm	92,50
5005562.0680	68 x 91 mm	104,00
5005562.0750	75 x 91 mm	110,00
5005562.0820	82 x 91 mm	117,00

(5123)



Lieferumfang: Ø 35, 50, 68 mm, in Plusbox

Artikelnr.	Preis
5005562.9000	223,00

(5123)

Lieferumfang: Ø 6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm, in Plusbox

Artikelnr.	Preis
5005562.9010	404,00

(5123)