

Werkstoff:





- **HSS:**
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen
- **HCS:**
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfasernplatten und Kunststoffen
- **Bimetall:**
Hochflexible, fast unzerbrechliche Verbindung aus HCS und HSS, hohe Lebensdauer. Der Einsatzbereich liegt bei Holz, Metall, Buntmetall und Aluminium
- **HM:**
Der HSC-Träger ist mit Hartmetall-Zähnen bestückt und eignet sich damit für abrasive Materialien wie glasfaserverstärkte Kunststoffen Asbestzement, Harthölzer und Gasbeton
- **Carbide:**
Hält bis zu 50-mal länger als ein HCS-Blatt in zähen Materialien

Beschreibung:

- **Alle angebotenen Bosch-Sticksägeblätter sind passend für:**
Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool.


BOSCH Sticksägeblätter für Holz
Beschreibung:

- 5 Stück auf Karte, T 1044 DP 3 Stück auf Karte

Artikelnr.	Bezeichnung	Schnittlänge mm	Werkstoff	Holz mm	Zahnteilung mm	Verzahnungsart	Verwendung	Preis
5000021.0010	T 101 B	74	HCS	3 – 30	2,7	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, Faserplatten, Kunststoff/Epoxy, mit Eintauchspitze.	6,90
5000021.0030	T 301 CD	91	HCS	10 – 65	3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte.	7,95
5000021.0040	T 101 D	74	HCS	10 – 45	progressiv 4 – 5,2	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, saubere Schnitte, mit Eintauchspitze.	7,00
5000021.0050	T 101 BR	74	HCS	3 – 30	2,5	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für gerade, feine Schnitte, splitterfreies Sägen durch umgekehrte Verzahnung.	7,33
5000021.0060	T 144 DP	74	HCS	5 – 50	4	geschliffen; geschränkt	 Für gerade, winkelgenaue Schnitte, mit Eintauchspitze.	8,00
5000278.0201	T 344 DP	126	HCS	5 – 100	4	geschliffen; geschränkt	 Für dickes Bauholz, Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, winkelngeuener Schnitt.	14,35
5000021.0100	T 144 D	74	HCS	5 – 50	progressiv 4 – 5,2	geschliffen; geschränkt	 Für Weichholz, Sperrholz, Span- Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.	5,10
5000021.0110	T 234 X	91	HCS	3 – 65	progressiv 2 – 3	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen	 Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt mit Eintauchspitze.	11,05
5000021.0130	T 101 AO	56	HCS	1,5 – 15	1,4	zähnegeschliffen; freiwinkelgeschliffen; spitzverzahnt	 Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitte, sauberer Schnitt.	5,70
5000021.0140	T 244 D	74	HCS	5 – 50	progressiv 4 – 5,2	geschliffen; gechränkt	 Für Weich-, Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell Zuschnitt, Kurvenschnitte, mit Eintauchspitze.	6,25
5005047.0300	T 1044 DP		HCS	5 – 150	4	geschliffen, geschränkt	 Für dickes Bauholz und Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten. Für Grobholz kleiner als 150 mm Stärke	22,40

(W247)