

Schnellverschlusskupplungen/Stecknippel



Verschlusskupplung Messing NW 7,2 Tülle

Beschreibung:

- Aus Messing, mit öl- und hitzebeständigen Perbunan-Dichtungen
- Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbstdichtend
- Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile
- Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden
- Betriebsdruck: 0 – 35 bar



Artikelnr.	Schlauch-Innen-Ø	Länge	Preis
6500015.0010	6 mm	63 mm	3,59
6500015.0020	10 mm	63 mm	3,59
6500015.0030	15 mm	63 mm	3,59

(W971)



Stecknippel Messing

Beschreibung:

- Mit Schlauchtülle



Artikelnr.	Schlauch-Innen-Ø	Preis
6500016.0010	6 mm	0,92
6500016.0020	10 mm	0,92
6500016.0030	15 mm	1,29

(W971)



Verschlusskupplung Messing NW 7,2 AG

Beschreibung:

- Mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluss	Länge	SW	Preis
6500015.0040	G 1/4 Zoll	39 mm	22 mm	3,59
6500015.0050	G 3/8 Zoll	41 mm	22 mm	3,59
6500015.0060	G 1/2 Zoll	44 mm	22 mm	3,59

(W971)



Stecknippel Messing

Beschreibung:

- Mit Außengewinde



Artikelnr.	Anschluss	Länge	Preis
6500016.0040	G 1/8 Zoll	14 mm	1,14
6500016.0050	G 1/4 Zoll	17 mm	1,11
6500016.0060	G 3/8 Zoll	19 mm	1,17
6500016.0070	G 1/2 Zoll	24 mm	1,97

(W971)



Verschlusskupplung Messing NW 7,2 IG

Beschreibung:

- Mit Innengewinde



Artikelnr.	Anschluss	Länge	SW	Preis
6500015.0070	G 1/4 Zoll	41 mm	22 mm	3,59
6500015.0080	G 3/8 Zoll	41 mm	22 mm	3,59
6500015.0090	G 1/2 Zoll	44 mm	24 mm	3,59

(W971)



Stecknippel Messing

Beschreibung:

- Mit Innengewinde



Artikelnr.	Anschluss	Länge	Preis
6500016.0080	G 1/8 Zoll	14 mm	1,14
6500016.0090	G 1/4 Zoll	17 mm	1,14
6500016.0100	G 3/8 Zoll	19 mm	1,23
6500016.0110	G 1/2 Zoll	24 mm	1,86

(W971)