

Schlauch-/Kabelaufroller

Nederman Kabelaufroller C 20



Beschreibung:

- Leicht zu montieren - snap-on Wandhalterung
- Einzigartige Sicherheitsverriegelung
- Trommel mit Kugellager auf beiden Seiten
- Schutzklasse IP44/IP55
- Gummistromkabel

Technische Daten:

Spannung:	230 V
Anzahl der Phasen:	1
Stromstärke:	10 A
Leitung:	3 x 1,5 mm ²
Länge, Arbeitskabel:	12 m
Länge, Anschlusskabel:	1 m
Gewicht:	4 kg
Kabeltyp:	H07RN-F
Max Leistung:	2,3 kW
Max Power:	when cable coiled 1,4 kW
Korrosionsbeständigkeit:	Standard
Elektrisch/ Federbetrieben:	Federkraft



Artikelnr.

7001858.0012

Aktionspreis

257,26

(9000)



Kabelaufroller 9040D-2.5



Beschreibung:

- Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

Technische Daten:

Leitungslänge:	20 m
Anschlussleitung-Länge:	1,5 m
Schutzart:	IP20
Leitung:	3 x 2,5 mm ²
Kabeltyp:	H07RN-F
Netto-Gewicht:	9,2 kg
Temperaturbereich:	-20 °C bis 45 °C



Artikelnr.

7001493.0400

Aktionspreis

202,15

(9000)



Schlauchtrommel drehbar ST 200

Beschreibung:

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4"
- Mit Drehgelenk, 360° drehbar

Technische Daten:

Länge:	30 m
Außendurchmesser:	12,5 mm
Innendurchmesser:	8,5 mm
Max. Betriebsdruck:	12 bar
Gewicht:	8 kg



Artikelnr.

7000223.0200

Aktionspreis

99,00

(9000)



Druckluftschlauchtrommel 9/15 mm, 20 m

Beschreibung:

- Besonders robustes Modell aus hochfestem
- Spezialkunststoff mit blauem Druckluftschlauch mit DIN-Armatur
- Durch den Axial-Anschluss kann die Trommel auch während des Betriebes auf- und abgerollt werden
- Weiterhin verfügt die Schlauchtrommel über einen separaten Anschlusschlauch, eine Wandhalterung sowie ein stabiles, glanzverzinktes Stahlrohrgestell mit patentierter Schlauchführung

Technische Daten:

Länge:	20 m
Außendurchmesser:	15 mm
Innendurchmesser:	9 mm
Max. Betriebsdruck:	17 bar



Artikelnr.

6500020.0010

Preis

56,80

(W903)