

Wasserschlauch/Kupplungen/Bauschlauch



Wasserschlauch Plexus AT



Beschreibung:

- Flexibel und komfortabel in der Handhabung
- Mehrschichtige Struktur
- Abrieb- und knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- Non Torsion Technology (TNT)
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C



Konfektionierte Schläuche auf Anfrage!

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
6502146.0100	PVC, gelb, 1/2", 25 m	33,10
6502146.0110	PVC, gelb, 1/2", 50 m	66,23
6502146.0200	PVC, gelb, 3/4", 25 m	58,27
6502146.0210	PVC, gelb, 3/4", 50 m	116,55
6502146.0300	PVC, gelb, 1", 25 m	101,01
6502146.0310	PVC, gelb, 1", 50 m	202,02

(W972)



Schlauchschellen-Sortiment

Beschreibung:

- Ausführung: DIN 3017
- Werkstoff W1
- Band, Gehäuse und Schraube aus glanzverzinktem Stahl
- Geschlitzte Sechskantschraube
- Schlüsselweite 7 mm mit integriertem Kreuzschlitz



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
6500971.0009	Bandbreite 9 mm, 50-teilig, Spannungsbereich 12 – 70 mm	46,40
6500971.0012	Bandbreite 12 mm, 50-teilig, Spannungsbereich 12 – 70 mm	49,20

(W972)



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Schlauchtülle

Beschreibung:

- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen
- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Aus Messing
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300 C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil sorgt für festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülse einbindung
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5003410.0100	GSK 13 MS Schlauch-Ø innen: 13 (1/2")	4,22
5003410.0200	GSK 19 MS Schlauch-Ø innen: 19 (3/4")	4,22
5003410.0300	GSK 25 MS Schlauch-Ø innen: 25 (1")	4,41
5003410.0400	GSK 32 MS Schlauch-Ø innen: 32 (1.1/4")	7,26
5003410.0500	GSK 38 MS Schlauch-Ø innen: 38 (1.1/2")	9,32

(B592)



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Beschreibung:

- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5003409.0100	GKi 12 MS Gewinde innen G 1/2"	3,75
5003409.0200	GKi 34 MS Gewinde innen G 3/4"	3,75
5003409.0300	GKi 10 MS Gewinde innen G 1"	3,82
5003409.0400	GKi 114 MS Gewinde innen G 1 1/4"	4,68
5003409.0500	GKi 112 MS Gewinde innen G 1 1/2"	6,31

(B592)



GEKA® plus-Blindkupplung

Beschreibung:

- Aus Messing, mit Formdichtung NBR
- Klauenabstand einheitlich 40 mm, kompatibel mit allen GEKA®-Modellen
- Temperaturbereich von -5 °C bis +100 °C

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5003254.0100	mit Bohrung für Kettchenbefestigung	4,63

(B592)



Wasserschlauch-Schnellkupplungen mit Außengewinde

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR 300 C
- Betriebsdruck: max. 40 bar



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5003408.0100	GKA 12 MS Gewinde außen G 1/2"	4,25
5003408.0200	GKA 34 MS Gewinde außen G 3/4"	4,25
5003408.0300	GKA 10 MS Gewinde außen G 1"	3,56
5003408.0400	GKA 114 MS Gewinde außen G 1 1/4"	4,66
5003408.0500	GKA 112 MS Gewinde außen G 1 1/2"	6,55

(B592)

Bau- und Industrieschlauch, 20 m

Beschreibung:

- Storz-Größe 52-C
- Komplett eingebunden



Artikelnr.	Preis
6500326.0100	Aktionspreis 33,90

(9000)