

# Rollwerkbank/Drehmomentschlüssel

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Rollwerkbank 1507 XL 4020



### Beschreibung:

- Starre Stahlblech-Karosserie mit einseitig ausziehbaren Schubfächern (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse und 2 große, seitlich überstehende Hochleistungsräder sowie 2 Lenkrollen, beidseitig mit Roll-Drehbremse (Totalstopp) für festen Stand in alle Richtungen
- Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber
- Mit 6 Schubfächern (4 x 75; 2 x 155 mm hoch) mit Selbsteinzug



**Lieferumfang:** Rollwerkbank 1507 XL, 6 Schubfächer (4 x 75; 2 x 155 mm hoch) mit Selbsteinzug

Artikelnr.

**7507251.0200**

**Aktionspreis**

**1.649,00**  
(9000)

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Kraft-Steckschlüssel- Garnitur 1/4", 35-teilig



### Beschreibung:

- Amerikanische Zollmaße
- Besonders dünnwandige Steckschlüssel-Einsätze. Für den maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet. Lieferung in Kunststoffbox



**Lieferumfang:** Hebelumschaltknarre, 11 x Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, 4x Bits für Innensechskant 4; 5; 6; 8 mm, 3x Bits SL4,5; 5,5; 6,5 mm, 3x Bits PH1; 2; 3, 3x Bits PZ 1; 2; 3, 7x Bits für Innen-TORX® T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40, Kardanverlängerung 50 mm, Bit-Adapter für 1/4"-Bits, Adapter 1/4"-Außensechskant auf 1/4"-Außenvierkant

Artikelnr.

**4003302.0200**

**Preis**

**119,14**

(W522)

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Drehmomentschlüssel TORCOFIX K

### Beschreibung:

- Schlanke Bauweise mit Doppel-Skala zur Ablese von (N·m) sowie (lbf·ft) unter einem Sichtfenster, mit Lupeneffekt
- Robuste, seidenmatt verchromte Stahlrohr-Konstruktion mit verchromter Knarre und mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff mit Einkerbungen als Handhabungs- oder Kalibrierhilfe
- Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert
- Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal
- Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring
- Für den kontrollierten Schraubenzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche



**Lieferumfang:** Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachige Bedienungsanleitung, im Karton oder in Kunststoffbox

Artikelnr.	Skalenbereich N · m	Skalenbereich lbf · ft	Vierkant-antrieb Zoll	Länge mm	Preis
<b>4000591.0011</b>	1 – 5	0,75 – 3,7	1/4	221	<b>191,14</b>
<b>4000591.0020</b>	5 – 25	1,5 – 18	1/4	285	<b>204,09</b>
<b>4000591.0030</b>	10 – 50	7,5 – 37	3/8	335	<b>209,79</b>
<b>4000591.0040</b>	20 – 100	15 – 75	1/2	395	<b>205,65</b>
<b>4000591.0050</b>	40 – 200	30 – 150	1/2	485	<b>220,67</b>
<b>4000591.0060</b>	60 – 300	45 – 220	1/2	575	<b>253,30</b>
<b>4000591.0070</b>	80 – 400	60 – 300	3/4	665	<b>418,54</b>
<b>4000591.0080</b>	110 – 550	80 – 405	3/4	960	<b>663,56</b>
<b>4000591.0100</b>	250 – 850	185 – 630	3/4	1.390	<b>819,99</b> (W522)

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Drehmomentschlüssel-Set 3550-UK-LS4 1/2", 5-teilig



### Beschreibung:

- Mit Prüfzertifikat
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017
- Justiert auf eine maximale zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- 40 – 200 Nm



**Lieferumfang:** 3x Kraftschrauber-Einsätze mit Schutzhülse in SW 17mm/19mm/21mm, 1/2" Verlängerung 250mm,

Artikelnr.

**4000592.9000**

**Aktionspreis**

**134,90**

(9000)