

# Blindniettechnik



## Hebelnietgerät HN 2

### Beschreibung:

- Arbeitsbereich von 3,0 bis 6,4 mm; mit Auffangbehälter
- Nicht geeignet für Poly-Grip 6,4, Edelstahl und G-Bulb Blindnieten



Artikelnr.

9004094.0030

**Aktionspreis**

**169,00**

(9000)



## TAURUS® 2 Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät

### Beschreibung:

- Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne
- Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden
- Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt
- Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches
- Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert
- Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich
- Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf
- Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter
- Für alle Werkstoffe bis Ø 5 mm und Aluminium/Stahl bis Ø 6 mm (max. Dorn-Ø 3,2 mm)

### Technische Daten:

Gerätehub: 18 mm  
 Luftverbrauch pro Niet: 2,3 l  
 Setzkraft: 9.000 N  
 Gewicht: 1,6 kg



**Lieferumfang:** TAURUS® 2, inkl. 4x Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32, 17/36

Artikelnr.

9000010.0010

**Aktionspreis**

**679,00**

(9000)



## AccuBird mit Li-Ionen-Technologie 14,4 V

### Beschreibung:

- Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte

### Technische Daten:

Gerätehub: 20 mm  
 Setzkraft: 10.000 N



**Lieferumfang:** AccuBird mit Li-Ionen-Technologie 14,4 V, Schnellwechsellaku 18,0 V/2,1 Ah, Schnellladegerät 21,0 V

Artikelnr.

9004095.0010

**Aktionspreis**

**575,00**

(9000)



## TAURUS® 3 Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät

### Beschreibung:

- Mit integrierter Schutzvorrichtung gegen herausfliegende Dorne
- Aufnahmen für die Wechsel-Mundstücke im Geräteboden
- Die für den Setzvorgang verwendete Druckluft wird auch zum Absaugen des Restdornes genutzt
- Das neuartige Greifbackensystem erhöht die Standzeit um ein Vielfaches
- Eine Beeinträchtigung durch den Schlauch wird durch den hinten liegenden Anschluss verhindert
- Nietansaugung nur bei Anheben des Gerätes möglich
- Versenkbarer Aufhängebügel am Kopf
- Abgestimmter Gerätehub für schnelle Arbeitsfolge, mit abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter
- Für alle Werkstoffe bis Ø 6,4 mm (max. Dorn-Ø 4,5 mm)

### Technische Daten:

Gerätehub: 25 mm  
 Luftverbrauch pro Niet: 24,8 l  
 Setzkraft: 14.000 N  
 Gewicht: 1,9 kg



**Lieferumfang:** TAURUS® 3, 3x Mundstücke 17/36, 17/40, 17/45

Artikelnr.

9000011.0010

**Aktionspreis**

**895,00**

(9000)