

Bohrfutter



Schnellspan-Standard-Bohrfutter



Beschreibung:

- Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend
- Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen



| Artikelnr. | Spannbereich mm | Aufnahme mm | Außen-Ø mm | Länge geöffnet mm | Länge geschlossen mm | Preis |
|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|-------|
| 2000100.0010 | 0,5 – 10 | 3/8" x 24 | 35,8 | 66 | 73,7 | 63,20 |
| 2000100.0020 | 0,5 – 10 | 1/2" x 20 | 35,8 | 66 | 73,7 | 56,90 |
| 2000100.0030 | 1 – 13 | 1/2" x 20 | 40,2 | 76,3 | 83,6 | 68,30 |
| 2000100.0040 | 3 – 16 | B 12 | 46 | 87,5 | 97,5 | 73,70 |
| 2000100.0050 | 0,5 – 10 | B 12 | 35,8 | 68 | 75,7 | 56,90 |
| 2000100.0060 | 1 – 13 | B 16* | 40,2 | 78,8 | 86,1 | 61,50 |
| 2000100.0080 | 1 – 13 | B 16* | 40,2 | 82,3 | 89,6 | 61,50 |
| 2000100.0090 | 3 – 16 | B 16* | 46 | 88,5 | 98,5 | 66,40 |
| 2000100.0100 | 3 – 16 | B 18* | 46 | 92 | 102 | 66,40 |

*B 16 verkürzt um 2,5 mm, B 18 verkürzt um 7 mm

(W314)



Schnellspan-Standard-Bohrfutter



Beschreibung:

- Leichte Ausführung, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend
- Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen



| Artikelnr. | Spannbereich mm | Aufnahme mm | Außen-Ø mm | Länge geöffnet mm | Länge geschlossen mm | Preis |
|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|----------------------|--------|
| 2000101.0010 | 0 – 6,5 | 3,8" x 24 | 32 | 59,5 | 65,6 | 91,10 |
| 2000101.0970 | 0 – 8 | 3,8" x 24 | 32 | 61,5 | 67,6 | 70,70 |
| 2000101.0005 | 0,5 – 10 | 3,8" x 24 | 35,8 | 66 | 73,7 | 76,80 |
| 2000101.1000 | 1 – 13 | 1/2" x 20 | 40,2 | 76,3 | 83,6 | 84,00 |
| 2000101.0020 | 0 – 6,5 | B 10 | 32 | 59,5 | 65,6 | 91,10 |
| 2000101.1020 | 0 – 8 | B 10 | 35 | 67 | 73,5 | 83,60 |
| 2000101.0040 | 0 – 6,5 | B 12 | 32 | 59,5 | 65,6 | 91,10 |
| 2000101.0050 | 0 – 8 | B 12 | 35,8 | 67 | 73,4 | 91,10 |
| 2000101.0140 | 0 – 10 | B 12 | 40,2 | 79,5 | 86,1 | 98,30 |
| 2000101.0060 | 1 – 13 | B 12 | 40,2 | 78,8 | 86,1 | 84,00 |
| 2000101.0145 | 0 – 10 | B 16 | 40,2 | 82,5 | 89,1 | 98,30 |
| 2000101.0150 | 1 – 13 | B 16 | 46 | 93 | 101,5 | 105,50 |
| 2000101.0100 | 3 – 16 | B 16 | 51 | 96,5 | 106,8 | 112,50 |
| 2000101.0070 | 1 – 13 | B 16* | 40,2 | 82,3 | 89,6 | 84,00 |
| 2000101.0080 | 3 – 16 | B 16* | 46 | 88,5 | 98,5 | 91,10 |
| 2000101.0090 | 3 – 16 | B 18* | 46 | 92 | 102 | 91,10 |
| 2000101.0110 | 3 – 16 | B 18* | 51 | 96,5 | 106,8 | 112,50 |

*B 16 verkürzt um 2,5 mm, B 18 verkürzt um 7 mm

(W314)