

Öle und Fette



RENOLIN CLP - Reihe

Beschreibung:

- Die Öle der Renolin CLP-Reihe werden für alle Einsatzfälle in der Industrie verwendet, bei denen ein Öl vom Typ CLP nach DIN 51 517-3 vom Hersteller für den Einsatz empfohlen wird



| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 7070091.0020 | Renep CLP 68 – 20 Liter Kanister | 154,00 |
| 7000924.0020 | Renep CLP 220 – 20 Liter Kanister | 154,00 (2523) |



RENOLIN D-15 VG 46

Beschreibung:

- Mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosions- und des Verschleißschutzes
- Hydrauliköle HLP-D nach DIN 51524-2, Schmieröle HLP-D sind besonders geeignet bei Verunreinigungen wie Schmutz, Schwitzwasser, Kühlschmierstoff u.ä.
- Verhindert Ablagerungen und Verklebungen



| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 7000411.1100 | 20 Liter Kanister | 144,00 |
| 7000411.1200 | 205 Liter Fass | 1.328,40 (2523) |



RENOLIN B-Reihe AW-Schmier- und Hydrauliköl



Beschreibung:

- Hydrauliköle HLP-B nach DIN 51 524-2 (Serie B HVI: DIN 51 524-2), Schmieröle HLP-B sind Universell einsetzbar zur Umlauf- und Lagerschmierung und in mobilen und industriellen Hydraulikanlagen
- Diese Öle zeichnen sich aus durch guten Korrosionsschutz, geringe Schaumneigung, gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, gutes Luftabscheidevermögen, sehr guten Verschleißschutz, hohe Alterungsbeständigkeit und durch gutes Demulgierverhalten



* Auch als 205-Liter-Fass lieferbar

| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|---|-------------------------|
| 7000411.0900 | Renolin B 15 VG 46 – 20 Liter Kanister* | 142,00 |
| 7000411.0800 | Renolin B 20 VG 68 – 20 Liter Kanister* | 152,50 (2523) |



RENOLIT LX 2

Beschreibung:

- RENOLIT LX 2 ist ein Mehrzweckschmierfett auf Lithiumkomplex-Seifenbasis für die Dauerschmierung
- RENOLIT LX 2 wird für fettschmierstellen aller Art empfohlen, insbesondere jedoch dann, wenn besonders hohe Anforderungen hinsichtlich Gebrauchsdauer, Temperaturbelastbarkeit und Korrosionsschutz gestellt werden



| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 7001846.0400 | 400 g Kartusche, VE 12 Stück | 69,90 (2523) |



RENOLIT MP Universalschmierfett

Beschreibung:

- Lithium-Seifenbasis KP 2 K-40
- Alterungsbeständig
- 40 bis +120 °C wasserbeständig
- Für Kfz, Nutzfahrzeuge und Baumschienen
- Freigabe DBL6804.00



| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 7000913.0100 | 400 g Kartusche | 5,70 |
| | VE 20 Stück im Karton | à 4,80 (2523) |



RENOLIT LZR 2H Hochw. Langzeit-Schmierfett

Beschreibung:

- Besonders beständig gegen leichte Laugen und Säuren (Salzwasser)
- In chemischen Werken, Zuckerfabriken, Bauindustrie, Freigaben für Zentralschmieranlagen von Baier & Koppel, Lincoln, Willy Vogel AG
- 30 bis +140 °C



| Artikelnr. | Beschreibung | Preis |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 7000418.0040 | 400 g Kartusche | 7,62 |
| | VE 20 Stück im Karton | à 6,50 (2523) |