

Gewinde- und Flächendichtstoffe

LOCTITE 55 Gewindedichtfaden

Beschreibung:

- Nylonfaden, weiß, beschichtet
- Zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde bis 6 Zoll im Haus- und Industriebereich
- Der Gewindedichtfaden kann in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden
- Erfüllt die Anforderungen der KTW-Empfehlung für Kalt- und Warmwasser und ist entsprechend BS 6920 für Trinkwasser bis +85 °C geeignet
- Weiterhin über die DVGW-Freigabe, Reg.-Nr. DV-5142 AU 0166, getestet nach EN 751-2 (Klasse ARp) und DIN 30660



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000796.0160	160 m in der Dose	14,50 (B978)

LOCTITE 542 Anaerobe Gewindedichtung

Beschreibung:

- Zur Abdichtung von Metallgewinde bis R 3/4"
- Mittelfest, mit normalem Werkzeug wieder lösbar
- Besonders geeignet für Feingewinde in Hydraulik- und Pneumatikanlagen
- Freigegeben vom DVGW (Reg. Nr. 96.02e125) zur Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasgeräten
- Getestet nach der EN 751-1
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000811.0050	50 ml Flasche	47,60 (B978)

LOCTITE 577 Anaerobe Gewindedichtung

Beschreibung:

- Zur Abdichtung von Metallgewinde bis R 3"
- Mittelfest, mit normalem Werkzeug wieder lösbar
- Freigegeben vom DVGW (Reg. Nr. 96.04e125) zur Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasgeräten
- Getestet nach der EN 751-1
- Temperaturbereich: -55 bis +150 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000813.0051	50 ml Tube	30,50 (B978)

LOCTITE 5910 Dauerelastische Flächendichtung

Beschreibung:

- Für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- sowie Metall/Kunststoff-Kombinationen bis 200 °C belastbar
- Hervorragende Ölbeständigkeit



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000791.0050	50 ml Kartusche	11,90 (B978)

Dichtungsflachs

Beschreibung:

- Abdichtung und Stabilisierung von Rohrverbindungen
- Handliche Aufmachung
- Zum Abdichten von Gewinden



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001588.0080	80 g Dispenser	2,98
7001588.0040	40 m Flachsspule auf Pappkern	2,14 (9992)

PTFE-Gewindedichtband GRP 12 mm x 12 m

Beschreibung:

- Zum Abdichten von Rohrverbindungen, mit DVGW-Freigabe
- Versprödet, quillt und klebt nicht
- Temperaturbeständig von -240 °C bis +260 °C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7000856.1012	Grob	1,50
7000856.0012	Fein	1,08 (W999)