

Reparatur & Wartung



Intensiv Kälte-Spray

Beschreibung:

- Einsetzbar zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen, für Reparaturzwecke in der Industrie etc.
- Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf -40 °C , FCKW- und CKW-frei
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Bringt Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc. in engste Passungen
- 500 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001165.0500	500 ml Spraydose	6,10
	ab 6 Spraydosen	à 5,40 (3703)



Aktiv Lecksuch-Spray DVGW-geprüft

Beschreibung:

- Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen
- Zuverlässig in der Diagnose
- Nicht brennbar
- Ungefährlich für Dichtungen
- Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen
- Aufspüren feinsten Haarrisse in Kunststoff und Metallleitungen
- Temperaturbeständig von -5 bis $+50\text{ °C}$
- DVGW-Zulassung
- 400 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001159.0400	400 ml Spraydose	7,60
	ab 6 Spraydosen	à 6,73 (3703)



Hochleistungs Schweiß-Schutz-Spray

Beschreibung:

- Schutz vor Schweißspritzern, Vorbeugung von Schäden an Werkstücken
- Nicht brennbares Treibgas für gefahrloses Schweißen im Hohlraum
- Optimale Anwendung für Elektro- und Schutzgasschweißen auf Stahl, Aluminium und Nirosta
- Geprüft nach DIN 8572
- 400 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001160.0400	400 ml Spraydose	4,80
	ab 6 Spraydosen	à 4,25 (3703)



Hochleistungs Haftschmierstoff-Spray

Beschreibung:

- Haftstarkes Schmiermittel mit hervorragender Schmiereigenschaft
- Ausgezeichnete Haftung und überdurchschnittliche Druckaufnahme (VKA-Wert nach DIN 51350: 1700 N)
- Beseitigt Knarr- und Quitschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Frei von Silikon
- Die geschmierten Teile sind salz- und spritzwasserbeständig und weisen eine gute Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen auf
- 500 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001200.0500	500 ml Spraydose	9,90
	ab 6 Spraydosen	à 8,76 (3703)



Hochleistungs Kontakt-Spray

Beschreibung:

- Hohe und nachhaltige Reinigungswirkung
- Optimale Kriechfähigkeit
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Nachhaltig reinigend
- Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen
- Temperaturbeständig von -50 bis $+180\text{ °C}$
- Frei von AOX
- 500 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001184.0500	500 ml Spraydose	12,60
	ab 6 Spraydosen	à 11,15 (3703)



Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett-Spray

Beschreibung:

- Schwarzes, graphithaltiges Hochdruckfett, optimaler Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung
- Extrem belastbar (VKA-Wert: 2.100 N)
- Temperaturbeständig von -30 bis $+450\text{ °C}$
- Für hoch belastete Lager, Stahlseile, Kräne, Aufzüge, Rolltreppen etc.
- Salz- und spritzwasserbeständig
- Optimal haftend
- Verhindert Oberflächenverschweißung bei hohem Druck
- 500 ml Spraydose



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
7001187.0500	500 ml Spraydose	17,90
	ab 6 Spraydosen	à 15,84 (3703)