

# Hitzeschutzmaterial



## Industrieschutzwände TransEco 145 Kompakt

### Beschreibung:

- Mit Vorhangbespannung 0,4 mm Höhe 1,87 m x Breite 1,45 m, Bodenfreiheit ca. 0,25 m
- Stahlrohrrahmen, mattschwarz pulverbeschichtet, Bespannung zwischen Ober- u. Unterstrebe in bewährter TransTac-Qualität, durch spezielles Fußgestell auch Eck-Kombinationen möglich
- kompakte Verpackung = schnellere u. kostengünstigere Anlieferung



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5500649.0075	T 75, matt dunkelgrün, ca. 8,5 kg	109,00
5500649.0055	T 55, eurogrün, ca. 8,5 kg	109,00
5500649.0040	T 40, rotorange, ca. 8,5 kg	109,00
5500649.0001	T 0, glasklar, ca. 8,5 kg	109,00 (9000)



## TransLux Schweißer- und Roboterschutzscheiben

### Beschreibung:

- Zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendenschutz bei Tür- oder Fensterverglasungen und als Trennelement zwischen Produktionsbereichen
- Sicherheitsverglasungen aus Polycarbonat schützen Maschinenbediener vor Spänen, Kühl- und Schmiermitteln sowie Benzin und Ölen. Stoß- und Pralleinwirkungen werden ebenfalls abgefangen
- Maß: 2.050 x 1.250 x 3 mm



Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5501654.0400	T 75, matt dunkelgrün, 3,75/m <sup>2</sup>	339,00
5501654.0300	T 55, eurogrün, 3,75/m <sup>2</sup>	339,00
5501654.0200	T 40, rotorange, 3,75/m <sup>2</sup>	339,00
5501654.0100	T 0, glasklar, 3,75/m <sup>2</sup>	339,00 (9000)



## TransTac Hitzeschutzdecke aus Glasgewebe alubeschichtet

### Beschreibung:

- THD-600 ist ein Gewebe, dass mit Aluminium gefülltes, schwer entflammables Polyurethan beschichtet ist
- Farbe silber
- Bewährt gegen Schweißspritzer, Funkenflug und Schleiffunken
- Anwendungsbereich bis 600°C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5501950.0100	100 x 180 mm	40,30
5501950.0200	200 x 180 mm	64,50
5501950.0300	300 x 180 mm	88,80 (2313)



## Transtac Hitzeschutzdecke aus Glasgewebe grau

### Beschreibung:

- Das THD-900 Gewebe ist mit Kieselsäurepartikeln hochgefüllt und dient zum Schutz gegen Funkenflug und Schmelzperlen
- Bei Kontakt erhöht sich die Viskosität der Schmelzperlen und diese bleiben im Gewebe stecken
- Rundum gekettelt
- Anwendungsbereich bis 900°C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5501951.0100	100 x 180 mm	61,40
5501951.0200	200 x 180 mm	107,10
5501951.0300	300 x 180 mm	152,70 (2313)



## TransTac Hitzeschutzhänge alubeschichtet

### Beschreibung:

- THV-600 ist ein Glasgewebe, das beidseitig mit Aluminium gefülltem, schwer entflammablem Polyurethan beschichtet ist
- Gewicht ca. 720g/m<sup>2</sup>
- Standardbreite 1.000 mm
- Rundum gesäumt mit Ösen
- Anwendungsbereich 550 – 600°C



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5501952.0100	1.000 x 1.800 mm	49,20
5501952.0200	2.000 x 1.800 mm	94,30 (2313)



Viele Artikel zum  
Thema Schweißen  
finden Sie in  
unserem Katalog!



[www.wemag.de](http://www.wemag.de)