



Filteranlagen



CartMaster IFA

Beschreibung:

- Die mobile Filteranlage mit einer automatischen Abreinigung eignet sich besonders für lang andauernde Arbeiten mit starker Rauchentwicklung.
- Aufgrund der IFA-Zertifizierung kann die Anlage eingesetzt werden um Schweißrauche von hochlegierten Stählen, verzinktem Material oder auch Aluminium zu filtern. Die zu mehr als mehr als 99% gereinigte Luft wird anschließend in den Arbeitsbereich zurückgeführt.
- Optionen wie Ein-Aus-Schaltung an der Haube oder auch Beleuchtung in der Haube sind möglich, müssen aber separat angefragt werden.

Technische Daten:

max. Ventilatorleistung:	1.860 m ³ /h
max. Pressung:	2.900 Pa
Betriebspunkt:	1.210 m ³ /h bei 1.900 Pa
Motorleistung:	1,1 kW
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Stromaufnahme:	2,5 A
Automatische Abreinigung:	Ja
Partikelvorabscheider:	Prallblech
Hauptfilter:	Filterpatrone
Filterfläche:	10 m ²
Abscheidegrad der Anlage:	> 99 %
Geräuschpegel:	ca. 72 dB(A)
Gewicht:	ca. 200 kg
Maße (B x T x H):	665 x 1.100 x 1.495 mm
Farbe:	RAL 7016

Lieferumfang: CartMaster IFA, mit Filtern, Absaugarm

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5502136.0100	CartMaster IFA, 3 m Schlauch innen	5.305,00
5502136.0110	CartMaster IFA, 4 m Schlauch innen	5.360,00 (1913)



passend dazu

Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5502129.0100	Beleuchtungssatz für Absaugarme	355,00
5502775.0100	Filterpatrone Strongmaster BGIA M Filterfläche: 10 m ² , Abm.: 327 x 600 mm	480,00
5502251.0100	Staubsammelbeutel 10er Set für Strongmaster, Cartmaster und Filtercube	155,00
5502776.0100	Funkenschutzgitter (feinmaschig) zum Einbau in Absaughaube NW 150/200 (9000)	55,00



CareMaster Wand

Beschreibung:

- Die für die Wandmontage konzipierte Absaug- und Filteranlage ist geeignet für Schweißarbeitsplätze, an denen unlegierte Stähle verarbeitet werden.
- Ein zweistufiges Filterverfahren reinigt die Luft mit einem Abscheidegrad von mehr als 99 %. Die saubere Luft kann dem Arbeitsraum ohne Wärmeverlust wieder zugeführt werden.

Technische Daten:

max. Ventilatorleistung:	1.800 m ³ /h
max. Pressung:	3.000 Pa
Motorleistung:	1,5 kW
Anschlussspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Stromaufnahme:	3,5 A
Automatische Abreinigung:	Nein
Partikelvorabscheider:	Vorfiltermatte
Hauptfilter:	Partikelfilter
Geräuschpegel:	70 dB(A)
Gewicht:	122 kg
Maße (B x T x H):	665 x 681 x 930 mm
Farbe:	RAL 7016



passend dazu

Artikelnr.	Beschreibung	Aktionspreis
5501067.0100	ErsatzhauptfILTER für Schweißrauchfilter, fahrbar	339,00
5501089.0100	Vorfiltermattenset (10er Set)	130,00
5006796.0100	Ein/Aus über Haube	300,00
5502776.0100	Funkenschutzgitter (feinmaschig) zum Einbau in Absaughaube NW 150/200	55,00
5502129.0100	Beleuchtungssatz für Absaugarme (9000)	355,00

Lieferumfang: CareMaster, Vorfilter, Partikelfilter, externe Anlagensteuerung inkl. Filterüberwachung und Betriebsstundenzähler, Set Wandhalter, Absaugarm

Artikelnr.	Beschreibung	Preis
5502777.0300	CareMaster Wand, 3 m Schlauch innen	3.250,00
5502777.0400	CareMaster Wand, 4 m Schlauch innen	3.285,00 (1913)