


Aluminiumleitern



Aluminium-Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

Beschreibung:

- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in
- Optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0 m
- Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Holmhöhe: 58 mm
- **Hinweis:** Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Sprossen- anzahl	Leiterlänge	Traversenbreite	Gewicht	Preis
7501760.0330	3,3 m	7	2,2 m	-	3,4 kg	94,00
7501760.0360	3,6 m	8	2,5 m	-	4,06 kg	103,00
7501760.0410	3,9 m	10	3 m	-	5 kg	126,00
7501760.0700	4,4 m	12	3,6 m	58 mm	7 kg	169,00
7501760.0800	4,9 m	14	4,2 m	58 mm	7,5 kg	199,00
7501760.0900	5,4 m	16	4,7 m	73 mm	9,5 kg	255,00
7501760.1000	5,9 m	18	5,3 m	73 mm	12 kg	339,00
7501760.1100	6,4 m	20	5,9 m	73 mm	15 kg	400,00

(7523)



Aluminium-Rollgerüst FlexxTower

Beschreibung:

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004/Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Artikelnr.	Arbeitshöhe bis ca.	Gerüst- höhe	Plattform- höhe	Plattform- größe	Transportmaß	Gewicht	Preis
7511330.0100	6,1 m	5,3	4,1 m	1,20 x 0,60 m	1,38 x 0,83 x 1,86 m	117 kg	4.216,00

