


Aluminiumleitern



Aluminium-Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Beschreibung:

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerüten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg



Artikelnr.	Arbeitshö- he bis ca.	Stufen- anzahl	Gesamt- höhe	Schritt- länge	Außen- breite	Holm- höhe	Gewicht	Preis
7501740.0250	2,2 m	2 x 3	0,67 m	0,69 m	0,44 m	73 mm	5,1 kg	189,00
7501740.0270	2,45 m	2 x 4	0,91 m	0,86 m	0,46 m	73 mm	6,4 kg	240,00
7501740.0290	2,65 m	2 x 5	1,14 m	1,03 m	0,49 m	73 mm	7,7 kg	284,00
7501740.0320	2,9 m	2 x 6	1,38 m	1,2 m	0,52 m	73 mm	9 kg	339,00
7501740.0360	3,4 m	2 x 8	1,85 m	1,54 m	0,58 m	73 mm	11,9 kg	462,00
7501740.0410	3,85 m	2 x 10	2,32 m	1,89 m	0,64 m	73 mm	15 kg	569,00
7501740.0450	4,3 m	2 x 12	2,79 m	2,22 m	0,7 m	73 mm	18,2 kg	667,00
7501740.0500	4,8 m	2 x 14	3,25 m	2,57 m	0,76 m	73 mm	21,9 kg	810,00


(7523)



Aluminium-Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

Beschreibung:

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk <safe-cap>
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerüten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg



Artikelnr.	Arbeitshö- he bis ca.	Stufen- anzahl	Gesamt- höhe	Plattform- höhe	Gewicht	Untere Außen- breite	Holm- höhe	Gewicht	Preis
7504774.0003	2,7 m	3	1,34 m	0,67 m	0,7 m	0,47 m	73/58	5,3 kg	210,00
7504774.0004	2,95 m	4	1,58 m	0,91 m	0,85 m	0,5 m	73/58	6,6 kg	245,00
7504774.0005	3,15 m	5	1,81 m	1,14 m	1,01 m	0,53 m	73/58	7,6 kg	270,00
7504774.0006	3,4 m	6	2,05 m	1,38 m	1,16 m	0,55 m	73/58	8,6 kg	321,00
7504774.0007	3,7 m	7	2,28 m	1,67 m	1,32 m	0,59 m	73/58	9,7 kg	400,00
7504774.0008	3,9 m	8	2,51 m	1,84 m	1,48 m	0,62 m	73/58	11,3 kg	440,00
7504774.0009	4,1 m	9	2,75 m	2,08 m	1,63 m	0,65 m	73/58	12,4 kg	478,00
7504774.0010	4,35 m	10	2,98 m	2,31 m	1,79 m	0,68 m	73/58	13,7 kg	515,00
7504774.0012	4,8 m	12	3,45 m	2,78 m	2,1 m	0,74 m	73/58	16 kg	601,00
7504774.0014	5,25 m	14	3,92 m	3,25 m	2,4 m	0,8 m	73/58	18,8 kg	729,00

(7523)

